



Guide de télétransmission

Version 6.0

Document produit le 23 juillet 2021

HISTORIQUE DU BIEN LIVRABLE

Version	Date	Modifications
1.0	2004-05-06	Document initial
1.1	2004-10-15	Modification aux noms des fichiers d'entrée et de retour (sections 2.5 et 2.6) Modification aux étiquettes XML Précisions des validations du fichier XSD Ajout de spécifications concernant la numérisation (section 4)
2.0	2004-12-15	Ajout des fiches et des validations décrivant les éléments de données Ajout des rapports de contrôle produits Modifications aux étiquettes XML Précisions des validations du fichier XSD
2.1	2005-02-28	Ajout de l'étiquette précisant le code de retour dans le fichier des réponses aux demandes (section 7.4) Précision sur la nomenclature des fichiers de réponses ainsi que sur la gestion des numéros de séquence (section 2.6). Précision sur la gestion des erreurs dans le rapport des réponses aux demandes (section 7.4) Ajout au dictionnaire de données (section 5) des fiches sur le code de sévérité, le numéro de message et la description de message
2.2	2005-05-06	Ajout des étiquettes précisant les types de documents officiels ainsi que le titulaire et le code d'identité concernés (section 7.4) Ajout au dictionnaire des données (section 5) des fiches suivantes : Identité concernée par le document officiel, Type de document officiel, Titulaire de document officiel et Numéro de poste téléphonique Précisions dans les fiches du dictionnaire des données (section 5) Ajout du message UNE212107 dans la liste des messages (section 6)
2.3	2005-10-06	Modification du nom des fichiers et des listes pour un fichier contenant plus de 99 lots (section 2.6) Modification de l'image du bordereau de transmission (section 7.3)
2.4	2006-02-08	Correction du niveau de structure des étiquettes <listeDocumentOfficiel>, <documentOfficiel> et <documentOfficielNumerise> (section 3.1) Ajout de la section « Validation, à l'aide de la définition du schéma XML (XSD), des fichiers produits par le Ministère »
3.0	2012-04-25	Mise à jour générale du guide de télétransmission Ajout des modifications sur les indicateurs, les dates de déchéance parentale et la transaction d'annulation
4.0	2014-01-19	Ajout dans des données de citoyenneté dans les réponses

5.0	2016-06-01	Ajout des PDF au format de document accepté
5.1	2018-08-10	Faire les ajouts pour le projet ALH sur les parents
5.2	2020-05-25	Clarification sur les validations de code permanent
6.0	2021-07-23	Projet JLOG : Nouvelles valeurs pour le sexe et un nouveau lien de parenté. Retrait des données de citoyenneté.

TABLE DES MATIERES

1	OBJET DU DOSSIER	7
2	MODALITÉS DE TRANSMISSION	8
2.1	INTRODUCTION	8
2.2	DEMANDE D'ACCÈS AU SERVEUR FTP	8
2.3	ACCÈS AU SERVEUR FTP	8
2.4	SÉCURITÉ PAR CHIFFREMENT DES DONNÉES	8
2.5	TRANSFERT DES DEMANDES D'IDENTIFICATION AU MINISTÈRE	9
2.6	RÉCUPÉRATION DES LISTES ET DES FICHIERS	10
2.7	TRANSACTIONS.....	12
2.8	ANNULATION D'UN LOT PAR TÉLÉTRANSMISSION	13
3	FICHIERS XML	14
3.1	TRANSMISSION EN FORMAT XML – DESCRIPTION	14
3.1.1	Tableau des validations pour le fichier XML de transmission	16
3.1.2	Exemple de fichier de transmission	19
3.1.3	Validation des fichiers envoyés au Ministère à l'aide de la définition du schéma XML (XSD) ²³	
4	NORME DE NUMÉRISATION	31
	ÉNONCÉ DE LA NORME DE NUMÉRISATION	31
4.1	LE FORMAT TIFF	31
4.1.1	Caractéristiques minimales requises pour le TIFF.....	31
4.1.2	Tableau synthèse des caractéristiques requises pour le TIFF	32
4.2	LE FORMAT PDF.....	32
4.2.1	Conversion en TIFF régulière	32
4.2.2	Conversion en TIFF optimisé pour le texte.....	33
4.2.3	Conversion en TIFF noir et blanc.....	33
4.3	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA PRODUCTION D'UN FICHIER EN FORMAT TIFF	33
5	DICTIONNAIRE DES DONNÉES	35
5.1	TRANSACTION COMMANDE	36
5.1.1	Code d'organisme transmetteur (ECH010)	36
5.1.2	Code d'organisme transmis (ECH020).....	37
5.1.3	Destination (ECH068)	39
5.1.4	Nombre de transactions de système transmises (ECH070)	40

5.1.5	Type de transaction (ECH050).....	41
5.2	TRANSACTION TRANSMISSION.....	44
5.2.1	Format de diffusion électronique des rapports (CRM065).....	44
5.2.2	Numéro de lot (UNE246).....	45
5.2.3	Indicateur lot prioritaire (UNE803).....	48
5.2.4	Indicateur lot moins de six mois (UNE804).....	50
5.2.5	Indicateur lot cours de français (UNE805).....	51
5.2.6	Indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada (UNE806).....	52
5.2.7	Nom du responsable des données transmises (UNE811).....	54
5.2.8	Adresse de courriel du responsable des données transmises (UNE812).....	55
5.2.9	Numéro de téléphone du responsable des données transmises (UNE813).....	57
5.3	TRANSACTION DE DEMANDE D'IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE.....	59
5.3.1	Description de message.....	59
5.3.2	Autre nom de famille (UNE176).....	59
5.3.3	Code permanent (UNE100).....	61
5.3.4	Date de décès (UNE190).....	63
5.3.5	Date de déchéance d'autorité parentale de la mère (UNE168).....	64
5.3.6	Date de déchéance d'autorité parentale du parent (UNE167).....	65
5.3.7	Date de déchéance d'autorité parentale du père (UNE169).....	66
5.3.8	Nom de famille du parent (UNE118).....	67
5.3.9	Nom de famille du père (UNE117).....	68
5.3.10	Nom de famille légal (UNE116).....	69
5.3.11	Prénom du parent (UNE115).....	70
5.3.12	Prénom du père (UNE114).....	72
5.3.13	Raison d'absence d'identification de la mère (UNE186).....	73
5.3.14	Raison d'absence d'identification du parent (UNE187).....	74
5.3.15	Raison d'absence d'identification du père (UNE185).....	75
5.3.16	Raison d'absence des autres prénoms (UNE184).....	77
5.3.17	Ville de naissance (UNE177).....	78
5.3.18	Autres prénoms (UNE199).....	80
5.3.19	Code de retour des demandes Ariane (UNE215).....	81
5.3.20	Date de décès (UNE190).....	83
5.3.21	Indicateur demande cours de français (UNE809).....	84
5.3.22	Indicateur demande moins de six mois (UNE808).....	85
5.3.23	Indicateur demande prioritaire (UNE807).....	86

5.3.24	Indicateur demande programme donné à l'extérieur du Canada (UNE810).....	88
5.3.25	Nom de famille de la mère (UNE248).....	89
5.3.26	Numéro d'inscription au registre de l'état civil (UNE195).....	90
5.3.27	Numéro de demande d'identification (UNE202).....	91
5.3.28	Prénom de la mère (UNE249).....	92
5.3.29	Prénom usuel (UNE198).....	93
5.3.30	Raison d'absence d'identification de la mère (UNE186).....	94
5.3.31	Raison d'absence d'identification du parent (UNE187).....	95
5.3.32	Raison d'absence d'identification du père (UNE185).....	97
5.3.33	Raison d'absence des autres prénoms (UNE184).....	98
5.3.34	Type de demande d'identification (UNE207).....	99
5.3.35	Code de lieu de naissance (CRM104).....	101
5.3.36	Date de naissance (CRM103).....	115
5.3.37	Identité concernée par le document officiel (CRM813).....	116
5.3.38	Sexe (CRM102).....	118
5.3.39	Titulaire de document officiel (CRM814).....	120
6	LISTE DES MESSAGES.....	122
7	RAPPORTS DE CONTRÔLE.....	125
7.1	RAPPORT RELATIF À LA COMMANDE.....	125
7.2	RAPPORT DE CONTRÔLE RELATIF À LA VALIDATION DES DONNÉES TRANSMISES.....	126
7.3	BORDEREAU DE TRANSMISSION.....	127
7.4	RAPPORT DES RÉPONSES AUX DEMANDES.....	130
7.4.1	Format XML.....	130
7.4.2	Validation, à l'aide de la définition du schéma XML (XSD), des fichiers de réponses produits par le Ministère.....	136
7.4.3	Exemple de fichier XML de réponse.....	143
7.4.4	Format PDF.....	145

1 OBJET DU DOSSIER

Le présent guide vise à informer l'organisme qui désire transmettre au système Ariane, par voie d'échange électronique de fichiers, ses demandes d'attribution de codes permanents, ses demandes de modification de données d'identification et ses demandes d'interrogation de dossiers d'identification.

Le document présente les diverses modalités de transmission (envoi et réception) des demandes, le dictionnaire des données du système Ariane et les règles de traitement de ces données ainsi que des exemples de rapports de contrôle produits à la suite de la réception et du traitement des demandes.

2 MODALITÉS DE TRANSMISSION

2.1 INTRODUCTION

Cette section du guide vise à donner de l'information à l'organisme qui désire transmettre au système Ariane, par échange électronique de fichiers, ses demandes liées aux données d'identification des élèves.

2.2 DEMANDE D'ACCÈS AU SERVEUR FTP

Pour être autorisé à transmettre ses données au Ministère par Internet, l'organisme doit avoir conclu une entente avec le Ministère. Avant de faire une demande d'entente avec le Ministère et de demander des accès au serveur FTP, valider d'abord avec la personne de votre organisme responsable de produire les fichiers Ariane, si l'entente et les accès sont déjà définis. Si c'est le cas, vous n'avez pas à effectuer une nouvelle demande. Dans le cas contraire, vous devez conclure l'entente avec le ministère et faire la demande d'accès par courriel à :

csa@education.gouv.qc.ca

L'organisme doit fournir les renseignements suivants : l'identification de l'organisme (nom et code d'organisme) et, pour chaque personne habilitée à utiliser le serveur FTP du Ministère, son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse de courriel.

La réponse sera fournie par courriel et l'organisme recevra :

- un code d'identification et un mot de passe pour accéder au serveur FTP;
- le nom d'une zone de travail (répertoire) qui lui est assignée sur le serveur FTP.

2.3 ACCÈS AU SERVEUR FTP

Le serveur FTP du Ministère porte le nom **ftp2.mels.gouv.qc.ca**. On s'y connecte en utilisant un logiciel client FTP.

Note - La configuration du logiciel client FTP est sous la responsabilité de l'organisme. Si cette configuration n'est pas déjà effectuée, il faut demander l'aide du personnel responsable du soutien informatique dans l'organisme.

2.4 SÉCURITÉ PAR CHIFFREMENT DES DONNÉES

Afin d'assurer la confidentialité des données transitant par le réseau Internet, le Ministère et les organismes utilisent un système cryptographique à clé publique et à clé privée. Le chiffrement des données est réalisé à l'aide du logiciel PGP (Pretty Good Privacy). Ce logiciel permet le chiffrement des données et l'utilisation d'une signature électronique essentielle à l'authentification de l'expéditeur. Chaque organisme qui transmet des données doit posséder sa licence du logiciel.

Chaque organisme génère sa paire de clés (privée et publique). Il doit ensuite transmettre au Ministère sa clé publique, qu'il annexe à un courriel (csa@education.gouv.qc.ca). La clé est alors certifiée (signée) par le Ministère et rendue opérationnelle au cours des 24 heures qui suivent.

La convention de nomenclature des clés publiques est la suivante :

Nom de l'organisme <Adresse de courriel pour l'envoi des messages du Ministère>

Exemple : Collège <pierrep@college.qc.ca>

Note - La configuration du logiciel PGP est sous la responsabilité de l'organisme. Si cette configuration n'est pas déjà effectuée, il faut demander l'aide du personnel responsable du soutien informatique dans l'organisme et, au besoin, communiquer avec l'administrateur de la structure d'accueil pour obtenir de l'aide.

2.5 TRANSFERT DES DEMANDES D'IDENTIFICATION AU MINISTÈRE

Lors d'une transmission, l'organisme doit chiffrer le fichier en utilisant la clé publique du Ministère et signer le fichier en utilisant sa clé privée.

Le transfert des données se fait par l'utilisation du protocole de transfert de fichiers FTP (File Transfer Protocol). Le transfert doit être effectué en mode **binaire**.

Le fichier des demandes d'identification doit être déposé dans le répertoire privé C:\RMT238\INTERNET\Code d'identification FTP organisme**INTRANT** selon la nomenclature suivante :

xxxxyyyy.ARN où

xxxxyyyy représente un nom de fichier à **huit (8) caractères au maximum et à quatre (4) caractères au minimum**, dont les quatre derniers caractères (yyyy) avant le point seront significatifs pour l'organisme qui envoie le fichier. Le nom des fichiers retournés possédera ces mêmes quatre caractères.

.ARN désigne un fichier qui sera traité par le Ministère dans le cadre du système Ariane.

Dès la réception du fichier au Ministère, un programme de contrôle traite le fichier reçu. Pour que le programme de contrôle puisse effectuer correctement son travail, le fichier doit être déposé dans le répertoire **INTRANT** et respecter la nomenclature définie précédemment. Un fichier déposé dans un mauvais répertoire ou sous un mauvais nom ne pourra pas être traité par le programme de contrôle.

2.6 RÉCUPÉRATION DES LISTES ET DES FICHIERS

Le Ministère informe l'organisme par courriel¹ dès qu'un fichier ou qu'un rapport de contrôle (sous forme de fichier) sont disponibles sur le serveur FTP. Veuillez noter qu'aucun fichier ou rapport de contrôle ne seront produits par le Ministère pour les annulations de lot.

L'organisme a la responsabilité de récupérer ce fichier.

Le retour d'information à l'organisme se fera sous forme de fichiers de format XML ou PDF, selon le choix précisé par l'organisme.

L'organisme récupère le fichier chiffré et signé dans le répertoire suivant :
C:\RMT238\INTERNET\Code d'identification FTP organisme\

Le fichier récupéré peut se nommer :

- **R*00yyyy** (dans le répertoire LISTE)
 - Ce fichier est transmis à l'organisme et contient les réponses aux demandes d'identification reçues au Ministère où :
 - * désigne le type de fichier**

¹ L'adresse de courriel étant utilisée dans la clé de chiffrement, il est très important, lors d'un changement d'adresse de courriel, d'aviser le Ministère pour qu'il effectue la modification à la clé de chiffrement et vous redonne accès au serveur FTP.

A : Demande d'attribution
 M : Demande de modification
 I : Demande d'interrogation massive
 P : Récupération partielle

00 : est un numéro séquentiel débutant à 01

yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier transmis par l'organisme.

➤ **B*00yyyy** (dans le répertoire LISTE)

Ce fichier contient le bordereau de transmission où :

* **désigne le type de fichier**

A : Demande d'attribution
 M : Demande de modification
 C : Demande de mise à jour de la citoyenneté

00 : est un numéro séquentiel débutant à 01

yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier transmis par l'organisme.

➤ **Czzzyyyy** (dans le répertoire LISTE)

Ce fichier contient un rapport de contrôle relatif à la commande où :

zzz : est un numéro séquentiel

yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier transmis par l'organisme.

➤ **Dzzzyyyy** (dans le répertoire LISTE)

Ce fichier contient un rapport de contrôle relatif au fichier transmis et un rapport de contrôle relatif à la validation des données transmises au système Ariane. La dernière partie du rapport est produite seulement si des erreurs ont été détectées lors de la validation.

zzz : est un numéro séquentiel

yyyy : représente les mêmes données que les quatre derniers caractères du fichier transmis par l'organisme.

L'extension des fichiers **Czzzyyyy** et **Dzzzyyyy** peut être PDF (.PDF) ou XML (.XML) et ceux-ci sont désignés par le format de diffusion choisi dans la transaction commande (COM). Le format du fichier de réponse est déterminé par l'étiquette <formatDiffusionFichierReponse> dans la section concernant le lot. Les bordereaux de télétransmission sont toujours transmis en format PDF.

Lors de la production de tous les fichiers, le système garantit l'unicité du nom du fichier afin de ne pas en détruire. De plus, le serveur FTP renomme le prochain fichier déposé en changeant l'extension du fichier dans le cas où celui-ci serait déjà présent.

Lors d'une demande de récupération partielle, le fichier produit contient les réponses aux demandes qui sont traitées à ce moment. Ce fichier se nomme RP00yyyy.PDF ou RP00yyyy.XML, selon le format de diffusion du fichier de réponse. Lorsque toutes les demandes d'un lot sont traitées, le fichier produit porte le nom R*00yyyy.PDF ou R*00yyyy.XML, où * désigne le type de fichier, soit A : Demande d'attribution, M : Demande de modification ou I : Demande d'interrogation massive.

La gestion du numéro séquentiel se fait en fonction de l'ordre dans lequel les lots sont disposés à l'intérieur du fichier télétransmis. Par exemple, si un fichier contient trois lots de demandes d'attribution et que le **second** lot à l'intérieur du fichier est le premier à être traité au complet, le fichier de réponse de ce lot portera le nom RA**02**yyyy.

Si une demande de récupération partielle est faite sur n'importe lequel de ces lots, le numéro séquentiel du fichier correspondra au nombre de lots transmis (3) incrémenté de 1 pour chacune des récupérations partielles demandées, donc RP04yyyy, RP05yyyy, etc. De plus, si, à l'intérieur d'un fichier, il y a plus de 99 lots, la numérotation séquentielle recommencera à 00. Par exemple, le centième lot de type 12 possédera le numéro séquentiel 00.

Lors de la réception, l'organisme doit déchiffrer le fichier en utilisant sa clé privée. Il doit également vérifier la signature du Ministère en utilisant la clé publique de celui-ci, ce qui lui permet d'authentifier la source du document.

2.7 TRANSACTIONS

Le fichier des transmissions doit obligatoirement contenir une transaction de commande, une transaction de transmission et des transactions de système « 011 », « 012 », « 022 », « 030 », « 042 » ou « 051 », selon les descriptions suivantes.

□ **Transaction COMMANDE :**

La transaction COMMANDE s'applique à l'ensemble de la transmission présentée au Ministère. Elle renferme les données qui permettent d'identifier l'organisme transmetteur et de vérifier son autorisation à utiliser le système. Elle est unique et doit être présente au début du fichier transmis par l'organisme.

Certaines données de cette transaction sont fixes **et ne doivent pas être modifiées.**

□ **Transaction TRANSMISSION :**

La transaction TRANSMISSION est utilisée pour véhiculer les paramètres relatifs à la transmission d'un lot au Ministère et vient à la suite de la transaction COMMANDE. Elle doit être présente dans le fichier transmis par l'organisme.

❑ **Transactions DEMANDE D'IDENTIFICATION :**

Les transactions de demande d'identification peuvent être de six types :

- 11- Demande d'attribution d'un code permanent pour un élève, contenant le numéro d'inscription au registre de l'état civil (NIREC);
- 12- Demande d'attribution d'un code permanent;
- 22- Demande de modification des données d'identification;
- 30- Demande d'interrogation de dossiers d'identification (recherche et vérification);
- 42- Demande de modification des données de citoyenneté;
- 51- Demande d'annulation d'un lot.

Un maximum de 50 transactions par lot est accepté, sauf dans le cas des demandes d'interrogation, pour lesquelles le maximum est de 9 999 demandes. Toutes les demandes contenues dans un lot doivent être du même type. La taille du fichier avant le chiffrement ne doit pas dépasser 20 Mo.

L'équipe du système Ariane se réserve le droit de refuser les lots contenant des documents d'une taille supérieure à 6 Mo et à 1,5 Mo par page; elle recommande d'envoyer les documents dans un format noir et blanc. Tous les documents numérisés doivent être dans un format TIFF ou dans le format PDF. Le système Ariane convertira les documents reçus en PDF en format TIFF avant le traitement du lot par un agent. La limite de taille s'applique au résultat de la conversion (et non au document original). Veuillez consulter la section [4 Norme de numérisation](#) pour obtenir plus de détails.

Certaines données de cette transaction sont fixes et doivent demeurer intactes.

2.8 ANNULATION D'UN LOT PAR TÉLÉTRANSMISSION

Il est dorénavant possible de transmettre une demande d'annulation de lot par télétransmission. Pour la faire parvenir au Ministère, l'utilisateur doit transmettre le fichier original (en incluant les lots et les demandes), mais en changeant le code de type de demande d'identification pour le remplacer par « 51 ». Veuillez noter qu'aucune réponse concernant l'annulation d'un lot ne sera transmise à l'utilisateur.

3 FICHIERS XML

3.1 TRANSMISSION EN FORMAT XML – DESCRIPTION

L'Extensible Markup Language (XML) est un format de texte simple et flexible, dérivé du Standard Generalized Markup Language (SGML), tout comme le format Hyper Text Markup Language (HTML). Originellement conçu pour répondre aux besoins de publication électronique d'envergure, le format XML joue un rôle de plus en plus important dans l'échange de données sur le Web et ailleurs.

En plus de permettre l'utilisation de données de type texte, le format XML permet d'avoir des éléments de type binaire (une fois convertis), ce qui offre la possibilité de joindre des documents officiels numérisés en format TIFF ou PDF, à l'intérieur même du fichier XML.

Un document de type binaire doit absolument être converti en texte avant d'être inséré comme élément dans un fichier XML. Certaines méthodes sont utilisées pour faire ce travail. L'algorithme d'encodage **Base64** est suggéré pour transférer des données binaires (documents) dans un fichier XML.

L'algorithme d'encodage **Base64**, décrit dans la référence RFC 2045 – MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), utilise un sous-ensemble de 64 caractères (A-Z a-z 0-9+ /) pour représenter des données binaires en texte. Il est à noter que cet algorithme augmente de 33 % en moyenne la taille des fichiers binaires lors de la conversion en texte. Ils retrouvent par contre leur taille originale une fois décodée.

La classe « org.apache.soap.encoding.soapenc.Base64 », disponible dans le projet SOAP de www.apache.org, est suggérée afin de réaliser les activités d'encodage et de décodage des documents.

Les fichiers de type XML permettent une structure à niveaux multiples, contenant des sous-structures ainsi que les éléments de données associés. Les éléments de données associés sont inclus entre une étiquette de début et une étiquette de fin, qui délimitent et désignent chaque élément.

Chaque fichier transmis doit absolument débiter par les données :

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1'?>
```

Il doit aussi contenir une seule commande, suivie d'une ou de plusieurs transactions de transmission désignant les lots. Chaque transaction de transmission (un lot) est composée de transactions de demande d'identification (attribution de code permanent, modification ou interrogation).

Les structures de la demande de service (ou transaction de transmission) et des transactions de demande d'identification possèdent des attributs. Ces attributs servent à décrire la nature de la structure. Ainsi, chaque demande de service possède l'attribut « code de transaction de demande de service » (codeTransactionDemandeService=TRA). Chaque transaction de système comporte aussi deux attributs, le premier étant le code de transaction système (« 011 », « 012 », « 022 », « 030 » ou « 051 ») et le second étant l'identification de la transaction système.

Chaque élément décrit ci-après et ayant différentes valeurs possibles est détaillé dans la section 5 Dictionnaire des données.

3.1.1 Tableau des validations pour le fichier XML de transmission

Niveau de structure	Étiquette	Description	Attribut	Commentaires
1	<commande>	Structure principale d'une commande	Aucun	
2	<sigleSysteme>	Sigle du système		Toujours inscrire « Ariane ».
2	<codeOrganismeTransmetteur>	Code de l'organisme transmetteur		
2	<formatDiffusionElectroniqueRapport>	Format de diffusion électronique des rapports de l'Échangeur		Les valeurs possibles sont « P » ou « X ».
2	<destination>	Destination		Cent (100) caractères disponibles pour l'organisme. Ces données seront reportées à l'intérieur de certains fichiers de réponses.
2	<demande>	Structure définissant une demande de service	CodeTransaction DemandeService=TRA	Le nombre de demandes est limité à 50 à l'exception des transactions 30.
3	<codeOrganismeTransmis>	Code de l'organisme scolaire transmis		
3	<periode>	Période visée par la transmission		Pour le système Ariane, ne rien inscrire dans ce champ.
3	<typeTransaction>	Type de demande de service		Les valeurs possibles sont « 11 », « 12 », « 22 », « 30 », « 42 » et « 51 ».
3	<modeTraitementMaj>	Mode de traitement de mise à jour (réelle ou simulation)		Toujours inscrire « P ».
3	<nbTransactionsSystemeTransmises>	Nombre de transactions système		
3	<autresParametresDemandeService>	Paramètres supplémentaires associés à la demande de service		
4	<lot>	Structure définissant un lot de demandes		
5	<noLot>			
5	<formatDiffusionFichierReponse>			Les valeurs possibles sont « P » ou « X ».
5	<moyenCommunicationReponse>			Toujours inscrire « 1 ».
5	<nomResponsableDonneesTransmises>			
5	<noTelephoneResponsableDonneesTransmises>			
5	<noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises>			
5	<adresseCourrielResponsable>			
5	<indLotPrioritaire>	Demande prioritaire		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ». Note : Pour que l'indicateur <indLotPrioritaire> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandePrioritaire> soient à « O ».

Niveau de structure	Étiquette	Description	Attribut	Commentaires
5	<indLotMoinsSixMois>	Programme de moins de six mois		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ». Note : Pour que l'indicateur <indLotMoinsSixMois> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandeMoinsSixMois> soient à « O ».
5	<indLotCoursFrancais>	Programme de français		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ». Note : Pour que l'indicateur <indLotCoursFrancais> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandeCoursFrancais> soient à « O ».
5	<indLotProgDonneExterieurCanada>	Programme offert à l'extérieur du Canada		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ». Note : Pour que l'indicateur <indLotProgDonneExterieurCanada> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandeProgDonneExterieurCanada> soient à « O ».
5	reponseAvecParent	Requiert réponse avec bloc parent		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ». Note : Si l'information <reponseAvecParent> n'est pas présente, une réponse dans l'ancien format sera créée.
3	<transactionSysteme>	Structure définissant une demande d'identification	codeTransactionSysteme	Code de transaction système dont les valeurs possibles sont « 011 », « 012 », « 022 », « 030 », « 042 » et « 051 ».
			idTransaction	<u>Quatre-vingts (80) caractères.</u> Cet attribut sert à désigner les demandes. Il doit être unique et son contenu est déterminé par l'organisme. Il doit être formé du code d'organisme transmis (6 caractères), suivi d'un tiret, du numéro de lot (5 caractères), d'un deuxième tiret et du numéro de la demande (7 caractères). C'est cette information qui apparaîtra sur le rapport des transactions système comme identifiant de la transaction.
4	<codeOrganismeTransmis>	Code de l'organisme transmis		
4	<periode>	Période visée par la transmission		Pour le système Ariane, ne rien inscrire dans ce champ.
4	<parametreTransaction>	Structure contenant les données propres au système Ariane		
5	<demandeIdentification >	Structure définissant chacune des demandes		

Niveau de structure	Étiquette	Description	Attribut	Commentaires
6	<noDemandeIdentification>			
6	<typeDemandeIdentification>			
7	<codeTypeDemandeIdentification>			
6	<codeOrganismeClient>			
6	<indDemandePrioritaire>	Demande prioritaire		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ».
6	<indDemandeMoinsSixMois>	Programme de moins de six mois		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ».
6	<indDemandeCoursFrancais>	Programme de français		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ».
6	<indDemandeProgDonneExterieurCanada>	Programme offert à l'extérieur du Canada		Les valeurs possibles sont « O » ou « N ».
6	<donneesGestionInterneOrganisme>			
6	<listeContenuDemande>			
7	<contenuDemande>			
8	<codePermanent>			
8	<nomFamilleLegal>			
8	<prenomUsuel>			
8	<dateNaissance>			
8	<sexe>			Valeur disponible : M, F, N, I, X
8	<autresPrenoms>			
8	<raisonAbsenceAutresPrenoms>			
9	<codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>			
8	<autreNomFamille>			
9	<listeParent>			Est mutuellement exclusif avec <nomFamillePere>, <prenomPere>, <nomFamilleMere>, <prenomMere>, etc.
10	<parent>			Il doit toujours y en avoir 2. (voir raisonAbsenceIdentification)
11	nomFamilleParent			
11	prenomParent			
11	lienParental			ME pour Mère, PE pour Père ou PA pour Parent
11	raisonAbsenceIdentification			Le bloc <parent> doit être inclus même si absence d'un parent puisque nous avons besoin de la raison d'absence.
11	codeRaisonAbsenceIdentificationParent			
11	dateDecheance			
8	<nomFamillePere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
8	<prenomPere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
8	<nomFamilleMere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.

Niveau de structure	Étiquette	Description	Attribut	Commentaires
8	<prenomMere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
8	<dateDecheancePere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
8	<dateDecheanceMere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
8	<raisonAbsenceIdentificationPere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
9	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
8	<raisonAbsenceIdentificationMere>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
9	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>.
8	<parentMemeSexe>			Désuet, mais encore accepté. Est mutuellement exclusif avec <listeParent>. NB : Si un des parents utilise le lien de parenté « parent », il n'est pas possible d'encoder la possibilité dans « parentMemeSexe ».
8	<villeNaissance>			
8	<lieuNaissance>			
9	<codeEntiteGeographique>			
8	<statutDeces>			
9	<codeStatutDeces>			
8	<dateDeces>			
8	<noInscriptionEtatCivil>			
6	<listeDocumentOfficiel>			
7	<documentOfficiel>	Structure contenant chacun des documents officiels pour une demande		
8	<documentOfficielNumerise>			

Cet exemple ne contient pas de document numérisé, car, lors de la transmission de type 11, le document officiel n'est pas nécessaire puisque la demande contient le NIREC. Cependant, nous avons laissé la section pour montrer toutes les possibilités.

3.1.2 Exemple de fichier de transmission

Voici un exemple de fichier en format XML avec bloc parent (méthode fortement recommandée) : **

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!--XML généré par Plurilogic le 30/03/11 à 17:00:47 -->
```

```

<commande xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="XML-XSD.xld">
  <sigleSysteme>Ariane</sigleSysteme>
  <codeOrganismeTransmetteur>872000</codeOrganismeTransmetteur>
  <formatDiffusionElectroniqueRapport>X</formatDiffusionElectroniqueRapport>
  <demande codeTransactionDemandeService="TRA">
    <codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis>
    <periode></periode>
    <typeTransaction>11</typeTransaction>
    <modeTraitementMaj>P</modeTraitementMaj>
    <nbTransactionsSystemeTransmises>1</nbTransactionsSystemeTransmises>
    <autresParametresDemandeService>
      <lot>
        <noLot>00905</noLot>
        <formatDiffusionFichierReponse>X</formatDiffusionFichierReponse>
        <moyenCommunicationReponse>1</moyenCommunicationReponse>
        <nomResponsableDonneesTransmises>NomResponsable</nomResponsableDonneesTransmises>
        <noTelephoneResponsableDonneesTransmises>4186443880</noTelephoneResponsableDonneesTransmises>
        <noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises></noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises>
        <adresseCourrielResponsable>ariane-pilotage@education.gouv.qc.ca</adresseCourrielResponsable>
        <indLotPrioritaire>N</indLotPrioritaire>
        <indLotMoinsSixMois>N</indLotMoinsSixMois>
        <indLotCoursFrancais>N</indLotCoursFrancais>
        <indLotProgDonneExterieurCanada>N</indLotProgDonneExterieurCanada>
        <reponseAvecParent>O</reponseAvecParent>
      </lot>
    </autresParametresDemandeService>
  <transactionSysteme codeTransactionSysteme="011" idTransaction="872000-00905-0000001">
    <codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis>
    <periode></periode>
    <parametreTransaction><demandeIdentification><noDemandeIdentification>0000001</noDemandeIdentification>
    <typeDemandeIdentification><codeTypeDemandeIdentification>11</codeTypeDemandeIdentification>
    </typeDemandeIdentification>
    <codeOrganismeClient>872000</codeOrganismeClient>
    <indDemandePrioritaire>N</indDemandePrioritaire>
    <indDemandeMoinsSixMois>N</indDemandeMoinsSixMois>
    <indDemandeCoursFrancais>N</indDemandeCoursFrancais>
    <indDemandeProgDonneExterieurCanada>N</indDemandeProgDonneExterieurCanada>
    <listeContenuDemande><contenuDemande><codePermanent></codePermanent>
    <nomFamilleLegal>Michelle</nomFamilleLegal>
    <prenomUsuel>Michelle</prenomUsuel>
    <dateNaissance>1990-01-01</dateNaissance>
    <sexe>X</sexe>
    <autresPrenoms></autresPrenoms>
    <raisonAbsenceAutresPrenoms><codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>
    </raisonAbsenceAutresPrenoms>
    <autreNomFamille></autreNomFamille>
    <listeParent>
      <parent>
        <nomFamilleParent>Michelle</nomFamilleParent>
        <prenomParent>Michelle</prenomParent>
        <lienParental>PA</lienParental>
        <raisonAbsenceIdentification><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent>
        </raisonAbsenceIdentification>
      </parent>
      <parent>
        <nomFamilleParent>Michelle</nomFamilleParent>

```

```

<prenomParent> Michelle</prenomParent>
<lienParental>PE</lienParental>
<raisonAbsenceIdentification><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent>
</raisonAbsenceIdentification>
</parent>
</listeParent>
<villeNaissance>Québec</villeNaissance>
<lieuNaissance><codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique>
</lieuNaissance>
<statutDeces><codeStatutDeces></codeStatutDeces>
</statutDeces>
<dateDeces></dateDeces>
<noInscriptionEtatCivil>1234567891234</noInscriptionEtatCivil>
</contenuDemande>
</listeContenuDemande>
<listeDocumentOfficiel><documentOfficiel><documentOfficielNumerise>
document à mettre ici
</documentOfficielNumerise>
</documentOfficiel>
</listeDocumentOfficiel>
</demandeIdentification>
</parametreTransaction>
</transactionSysteme>
</demande>
</commande>

```

Voici un exemple de fichier en format XML sans bloc parent (bien que cette méthode soit encore acceptée, elle ne supporte pas les liens de parenté « parent »): **

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!--XML généré par Plurilogic le 30/03/11 à 17:00:47 -->
<commande xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="XML-XSD.xld">
  <sigleSysteme>Ariane</sigleSysteme>
  <codeOrganismeTransmetteur>872000</codeOrganismeTransmetteur>
  <formatDiffusionElectroniqueRapport>X</formatDiffusionElectroniqueRapport>
  <demande codeTransactionDemandeService="TRA">
    <codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis>
    <periode></periode>
    <typeTransaction>11</typeTransaction>
    <modeTraitementMaj>P</modeTraitementMaj>
    <nbTransactionsSystemeTransmises>1</nbTransactionsSystemeTransmises>
    <autresParametresDemandeService>
      <lot>
        <noLot>00905</noLot>
        <formatDiffusionFichierReponse>X</formatDiffusionFichierReponse>
        <moyenCommunicationReponse>1</moyenCommunicationReponse>
        <nomResponsableDonneesTransmises>NomResponsable</nomResponsableDonneesTransmises>
        <noTelephoneResponsableDonneesTransmises>4186443880</noTelephoneResponsableDonneesTransmises>
        <noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises></noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises>
        <adresseCourrielResponsable>ariane-pilotage@education.gouv.qc.ca</adresseCourrielResponsable>
        <indLotPrioritaire>N</indLotPrioritaire>
        <indLotMoinsSixMois>N</indLotMoinsSixMois>
        <indLotCoursFrancais>N</indLotCoursFrancais>
        <indLotProgDonneExterieurCanada>N</indLotProgDonneExterieurCanada>
      </lot>
    </autresParametresDemandeService>
  </demande>
</commande>

```

```

</autresParametresDemandeService>
<transactionSysteme codeTransactionSysteme="011" idTransaction="872000-00905-0000001">
<codeOrganismeTransmis>872000</codeOrganismeTransmis>
<periode></periode>
<parametreTransaction><demandeIdentification><noDemandeIdentification>0000001</noDemandeIdentification>
<typeDemandeIdentification><codeTypeDemandeIdentification>11</codeTypeDemandeIdentification>
</typeDemandeIdentification>
<codeOrganismeClient>872000</codeOrganismeClient>
<indDemandePrioritaire>N</indDemandePrioritaire>
<indDemandeMoinsSixMois>N</indDemandeMoinsSixMois>
<indDemandeCoursFrancais>N</indDemandeCoursFrancais>
<indDemandeProgDonneExterieurCanada>N</indDemandeProgDonneExterieurCanada>
<listeContenuDemande><contenuDemande><codePermanent></codePermanent>
<nomFamilleLegal>Michelle</nomFamilleLegal>
<prenomUsuel>Michelle</prenomUsuel>
<dateNaissance>1990-01-01</dateNaissance>
<sexe>X</sexe>
<autresPrenoms></autresPrenoms>
<raisonAbsenceAutresPrenoms><codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>
</raisonAbsenceAutresPrenoms>
<autreNomFamille></autreNomFamille>
<nomFamillePere>Michelle</nomFamillePere>
<prenomPere>Michelle</prenomPere>
<nomFamilleMere>Michelle</nomFamilleMere>
<prenomMere>Michelle</prenomMere>
<dateDecesancePere></dateDecesancePere>
<dateDecesanceMere></dateDecesanceMere>
<raisonAbsenceIdentificationPere><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent>
</raisonAbsenceIdentificationPere>
<raisonAbsenceIdentificationMere><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent>
</raisonAbsenceIdentificationMere>
<parentMemeSexe></parentMemeSexe>
<villeNaissance>Québec</villeNaissance>
<lieuNaissance><codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique>
</lieuNaissance>
<statutDeces><codeStatutDeces></codeStatutDeces>
</statutDeces>
<dateDeces></dateDeces>
<noInscriptionEtatCivil>1234567891234</noInscriptionEtatCivil>
</contenuDemande>
</listeContenuDemande>
<listeDocumentOfficiel><documentOfficiel><documentOfficielNumerise>
document à mettre ici
</documentOfficielNumerise>
</documentOfficiel>
</listeDocumentOfficiel>
</demandeIdentification>
</parametreTransaction>
</transactionSysteme>
</demande>
</commande>

```

3.1.3 Validation des fichiers envoyés au Ministère à l'aide de la définition du schéma XML (XSD)

L'un des avantages des échanges de documents XML est que la validation du format peut être faite autant avant l'envoi qu'au moment de la réception. Pour ce faire, l'utilisation de la solution XML Schema (XSD) est conseillée. Le fichier XSD pourra être fourni par le Ministère. Les fichiers XSD sont disponibles sur le site Web du système Ariane à l'adresse suivante : www.education.gouv.qc.ca/ariane.

Le tableau suivant présente les validations effectuées sur les transactions transmises.

Étiquettes	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
commande	Non	1	1	
sigleSysteme	Non	1	1	Maximum de 20 caractères
codeOrganismeTransmetteur	Non	1	1	Maximum de 6 caractères
formatDiffusionElectroniqueRapport	Non	1	1	Maximum de 1 caractère
destination	Oui	0	1	Maximum de 100 caractères
demande	Non	1	∞	Doit contenir l'attribut codeTransactionDemandeService ayant un maximum de 3 caractères
codeOrganismeTransmis	Oui	0	1	Maximum de 6 caractères
periode	Oui	0	1	
typeTransaction	Non	1	1	Maximum de 2 caractères
modeTraitementMaj	Oui	0	1	Maximum de 1 caractère
nbTransactionsSystemeTransmises	Oui	0	1	Maximum de 6 caractères
autresParametresDemandeService	Oui	0	1	
lot	Non	1	1	
noLot	Non	1	1	Valeur entre 1 et 99999
formatDiffusionFichierReponse	Oui	0	1	Doit avoir la valeur « P » ou « X »
moyenCommunicationReponse	Non	1	1	Doit avoir la valeur « 1 »

Étiquettes	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
nomResponsableDonneesTransmises	Oui	0	1	Maximum de 65 caractères
noTelephoneResponsableDonneesTransmises	Oui	0	1	Valeur de format 9999999999
noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises	Oui	0	1	Valeur entre 0 et 9999999999
adresseCourrielResponsable	Oui	0	1	Maximum de 100 caractères
indLotPrioritaire	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N » Note : Pour que l'indicateur <indLotPrioritaire> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandePrioritaire> soient à « O ».
indLotMoinsSixMois	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N » Note : Pour que l'indicateur <indLotMoinsSixMois> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandeMoinsSixMois> soient à « O ».
indLotCoursFrancais	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N » Note : Pour que l'indicateur <indLotCoursFrancais> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandeCoursFrancais> soient à « O ».
indLotProgDonneExterieurCanada	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N » Note : Pour que l'indicateur <indLotProgDonneExterieurCanada> soit à « O », il faut que tous les indicateurs <indDemandeProgDonneExterieurCanada> soient à « O ».
reponseAvecParent	Oui	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N »

Étiquettes	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
transactionSysteme	Oui	0	∞	
codeOrganismeTransmis	Oui	0	1	Maximum de 6 caractères
periode	Oui	0	1	
parametreTransaction	Non	1	1	
demandeIdentification	Non	1	1	
noDemandeIdentification	Non	1	1	Doit être un nombre entre 1 et 9999999
typeDemandeIdentification	Non	1	1	
codeTypeDemandeIdentification	Non	1	1	Doit avoir l'une des valeurs suivantes : « 11 », « 12 », « 22 », « 30 », « 42 » ou « 51 »
codeOrganismeClient	Oui	0	1	
donneesGestionInterneOrganisme	Oui	0	1	
indDemandePrioritaire	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N »
indDemandeMoinsSixMois	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N »
indDemandeCoursFrancais	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N »
indDemandeProgDonneExterieurCanada	Non	0	1	Doit avoir la valeur « O » ou « N »
listeContenuDemande	Non	1	1	
contenuDemande	Non	1	1	

Étiquettes	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
codePermanent	Oui	0	1	Doit commencer par 4 lettres majuscules, suivies de 8 chiffres entre 0 et 9. De façon exceptionnelle, le 7e chiffre (ou la 11e position totale) peut être une lettre. Une validation de la structure du code permanent avec les données incluses dans le lot n'est effectuée que lorsque la demande à le type 30 et 42. Avec les types 11,12 le champ doit être vide. Avec les lots de type 22, la seule validation sur le code permanent est qu'il existe et qu'il est actif.
nomFamilleLegal	Non	1	1	Maximum de 40 caractères
PrenomUsuel	Non	1	1	Maximum de 25 caractères
dateNaissance	Non	1	1	Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par des traits d'union (format AAAA-MM-JJ)
sexe	Non	1	1	Doit porter la valeur « M », « F », « X », « I » ou « N ».
autresPrenoms	Oui	0	1	Maximum de 100 caractères
raisonAbsenceAutresPrenoms	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceAutresPrenoms	Oui	0	1	Doit porter la valeur « A » ou « N »
autreNomFamille	Oui	0	1	Maximum de 100 caractères

Étiquettes	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
listeParent	Oui	0	1	nomFamillePere, prenomPere, nomFamilleMere, prenomMere, dateDecheancePere, dateDecheanceMere, raisonAbsenceIdentificationPere, raisonAbsenceIdentificationMere et parentMemeSexe
Parent	Oui	0	2	L'item doit être absent ou avoir exactement 2 occurrences
nomFamilleParent	Oui	0	1	
prenomParent	Oui	0	1	
lienParentale	Oui	0	1	Les valeurs possibles sont « PE » pour père, « ME » pour mère et « PA » pour parent.
raisonAbsenceIdentification	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParent	Oui	0	1	
dateDecheance	Oui	0	1	
nomFamillePere	Oui	0	1	Maximum de 40 caractères
prenomPere	Oui	0	1	Maximum de 25 caractères
nomFamilleMere	Oui	0	1	Maximum de 40 caractères
prenomMere	Oui	0	1	Maximum de 25 caractères
dateDecheancePere	Oui	0	1	Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par des traits d'union (format AAAA-MM-JJ)

Étiquettes	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
dateDecheanceMere	Oui	0	1	Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par des traits d'union (format AAAA-MM-JJ)
raisonAbsenceIdentificationPere	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParent	Oui	0	1	Doit porter la valeur « A » ou « N »
raisonAbsenceIdentificationMere	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParent	Oui	0	1	Doit porter la valeur « A » ou « N »
parentMemeSexe	Oui	0	1	Doit porter la valeur « M » ou « F »
villeNaissance	Oui	0	1	Maximum de 38 caractères
lieuNaissance	Oui	0	1	
codeEntiteGeographique	Oui	0	1	Doit être une suite de 3 chiffres entre 0 et 9. La liste de codes d'entité géographique est disponible sur le site Web d'Ariane.
statutDeces	Oui	0	1	
codeStatutDeces	Oui	0	1	Doit porter la valeur « C » ou « D »
dateDeces	Oui	0	1	Doit être une suite de chiffres entre 0 et 9 séparée par des traits d'union (format AAAA-MM-JJ)
noInscriptionEtatCivil	Oui	0	1	Doit être une suite de 13 chiffres entre 0 et 9
listeDocumentOfficiel	Oui	0	1	
documentOfficiel	Oui	0	∞	

Étiquettes	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
documentOfficielNumerise	Oui	0	1	

4 NORME DE NUMÉRISATION

ÉNONCÉ DE LA NORME DE NUMÉRISATION

Cette section du guide décrit la norme applicable aux documents numérisés transmis électroniquement au Ministère.

La numérisation comporte des avantages indéniables. Elle permet, par exemple, un archivage fiable et bien structuré, en regroupant les images avec des données textuelles. Il est nécessaire de fournir les spécifications minimales de qualité de la numérisation en donnant les choix technologiques possibles, afin d'obtenir des images de documents à la fois fidèles pour la conservation et adaptées aux traitements automatisés d'aujourd'hui et de demain. L'objectif essentiel est de pouvoir travailler sur le document numérique tout en conservant une image la plus fidèle possible.

Les documents numérisés soumis au Ministère doivent être en format TIFF ou en format PDF.

4.1 LE FORMAT TIFF

4.1.1 Caractéristiques minimales requises pour le TIFF

Les caractéristiques minimales requises lors de la transmission de documents électroniques sont les suivantes :

- *Nombre de nuances*
Images en noir et blanc, niveaux de gris ou en couleur (attention : la couleur prend beaucoup plus d'espace).
- *Résolution*
Pour une résolution graphique de qualité, les images devront être balayées/stockées à une résolution de 150 à 300 pixels par pouce (ppp) en noir et blanc. Ce balayage permettra de réduire le volume des fichiers tout en maintenant une bonne qualité d'image. Cette résolution correspond généralement à une configuration sur l'appareil numériseur à la qualité faible ou moyenne.
- *Sauvegarde des images*
Le format accepté est le TIFF. Les types de compression pour le format TIFF sont LZW, Packbits, CCITT, groupes 3 et 4, et le NEW-JPEG. Contrairement aux autres, le mode de compression CCITT groupe 3 ne supporte que le noir et blanc. Cette restriction favorise l'allègement du poids de l'image.

Veillez noter que le format OLD-JPEG ne sera jamais accepté au Ministère.

- *Poids maximal du document*

Les documents acceptés doivent être de poids inférieur ou égal à 6 Mo et avoir un poids maximal par page de 1,5 Mo. Les documents trop lourds seront refusés par le Ministère, car ils causent des problèmes informatiques importants pour le système Ariane. L'utilisateur recevra alors le message suivant : UNE-413237 – Demande refusée, document officiel trop lourd.

4.1.2 Tableau synthèse des caractéristiques requises pour le TIFF

Nuances	Noir et blanc , niveaux de gris et en couleur
Résolution	De 150 à 300 ppp
Format d'image	TIFF
Compression	CCITT , groupe 3 et groupe 4, JBIG, LZW, Packbits
Poids maximal du document	6 Mo et un maximum de 1,5 Mo par page

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs que nous recommandons.

4.2 LE FORMAT PDF

Le système Ariane accepte les documents en format PDF. Nous recommandons le format PDF/a pour améliorer la capacité d'archivage de vos documents.

Les documents numérisés seront convertis dans l'un des trois formats de TIFF lors de leur entrée dans le système Ariane.

4.2.1 Conversion en TIFF régulière

Les caractéristiques minimales requises lors de la transmission de documents électroniques sont les suivantes :

Nuances	Niveaux de gris
Résolution	200 ppp
Format d'image	TIFF
Compression	JPEG
Poids maximal du document	6 Mo

Les documents reçus seront d'abord convertis dans le format TIFF avec les paramètres inscrits dans le tableau précédent. Si le document TIFF résultant a moins de 6 Mo, le traitement accepte la conversion et n'essaie pas les autres méthodes.

4.2.2 Conversion en TIFF optimisé pour le texte

Si la méthode précédente n'a pas produit un document de moins de 6 Mo, le système Ariane essaie les paramètres de conversion suivants :

Nuances	Niveaux de gris
Résolution	200 ppp
Format d'image	TIFF
Compression	Deflate (Adobe)
Poids maximal du document	6 Mo

Encore une fois, si le document résultant a moins de 6 Mo, le système Ariane accepte la conversion et n'essaie pas la dernière méthode mentionnée.

4.2.3 Conversion en TIFF noir et blanc

Si la méthode précédente n'a pas produit un document de moins de 6 Mo, le système Ariane essaie les paramètres de conversion suivants :

Nuances	Noir et blanc
Résolution	300 ppp
Format d'image	TIFF
Compression	CCITT, groupe 4
Poids maximal du document	6 Mo

Une fois la conversion effectuée, le système Ariane accepte le document s'il a moins de 6 Mo. Si le document a toujours plus de 6 Mo, le système Ariane rejette la demande et affiche le message suivant : « UNE-413237 – Demande refusée, document officiel trop lourd ».

4.3 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA PRODUCTION D'UN FICHER EN FORMAT TIFF

Voici les spécifications minimales pour qu'un numériseur produise un fichier en format TIFF ayant un poids convenable, c'est-à-dire conforme aux normes du Ministère.

- Un numériseur du type monochrome est suffisant (les couleurs ne sont pas nécessaires).
- Le numériseur doit pouvoir produire des images numériques en format TIFF.

- Le numériseur doit pouvoir produire des images avec une résolution minimale de 150 ppp.
- La zone de balayage du numériseur doit être de 8,5 x 11 po au minimum.

5 DICTIONNAIRE DES DONNÉES

Vous trouverez dans cette section la description des éléments, le format, les valeurs permises et les règles de validation. La liste des messages d'erreur susceptibles d'être affichés se trouve à la section suivante, soit la section 6.

5.1 TRANSACTION COMMANDE

5.1.1 Code d'organisme transmetteur (ECH010)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ ECHANGEUR	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 010
<i>Nom officiel</i>	⇒ Code d'organisme transmetteur		
<i>Nom courant</i>	⇒ Organisme transmetteur		
<i>Nom court</i>	⇒ Org. transmette	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Opérationnel		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2008-02-14	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒ 2001-12-31
<i>Début d'existence</i>	⇒ 1999-04-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2018-10-26 11:34		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒ Ariane, SOCRATE, SYSEC

DESCRIPTION

Le **code d'organisme transmetteur** désigne le code de l'organisme reconnu et autorisé par le Ministère pour utiliser les services d'échange électronique de données mis à la disposition des organismes. Il peut correspondre à un organisme scolaire comme tel, lorsque celui-ci communique pour lui-même ou pour un autre organisme scolaire pour lequel il est autorisé à communiquer. Il peut également correspondre à une entité administrative responsable de plusieurs organismes scolaires, à une unité administrative du Ministère, à un organisme public chargé d'offrir des services spécifiques, comme un service régional d'admission au collégial, ou à une société privée à qui un organisme scolaire a confié certaines tâches liées à la transmission ou à l'exploitation des données.

En ce qui concerne les services offerts par l'Échangeur, le **code d'organisme transmetteur** désigne un organisme scolaire ou un organisme administratif. Les organismes financiers ne peuvent pas bénéficier des services de l'Échangeur. Par contre, ils peuvent bénéficier des services de la Structure d'accueil. Dans ce cas c'est le système client qui gère lui-même la transmission.

UTILITÉ

Le **code d'organisme transmetteur** permet de contrôler les accès aux services mis à la disposition des organismes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	CD_ORGAN_TRMET
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	CD_ORGNS_TMET
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNO01D01_CD_ORGNS
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	6
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.1.2 Code d'organisme transmis (ECH020)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	ECHANGEUR	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	020
<i>Nom officiel</i>	⇒	Code d'organisme transmis			
<i>Nom courant</i>	⇒	Organisme transmis			
<i>Nom court</i>	⇒	Organisme trans	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Opérationnel			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2008-02-14	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒	2001-12-31
<i>Début d'existence</i>	⇒	1999-04-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2018-10-26 11:59			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	Ariane, SOCRATE, SYSEC

DESCRIPTION

Le **code d'organisme transmis** désigne l'organisme concerné par les renseignements transmis au Ministère et enregistrés dans les banques ministérielles. Pour la majorité des systèmes qui collectent de l'information auprès d'organismes externes, l'organisme transmis correspond à un organisme scolaire comme une école, un cégep ou une université. Dans des cas plus particuliers, l'organisme transmis peut être un organisme administratif tel un service régional d'admission. Les organismes financiers ne peuvent pas bénéficier des services de l'Échangeur.

UTILITÉ

Le **code d'organisme transmis** est utilisé pour identifier l'organisme concerné par les renseignements transmis et enregistrés au Ministère.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	CD_ORGAN_TRMIS
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	CD_ORGNS_TMIS
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNO01D01_CD_ORGNS
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	6
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Le **code d'organisme transmis** provient de la banque des organismes du Ministère. Ces organismes doivent être des organismes scolaires ou des organismes administratifs.

Le système *Gestion du dossier unique sur les organismes (GDUNO)* gère cette banque de données. Veuillez référer à ce système pour consulter les valeurs possibles du **code d'organisme transmis**.

5.1.3 Destination (ECH068)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ ECHANGEUR	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 068
<i>Nom officiel</i>	⇒ Destination		
<i>Nom courant</i>	⇒ Destination		
<i>Nom court</i>	⇒ Destination	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Opérationnel		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2003-07-03	<i>Vérification</i>	⇒ 2003-07-03
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2000-01-31	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2011-07-12 10:36		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒ Ariane, SOCRATE, SYSEC

DESCRIPTION

La **destination** est un paramètre facultatif de la *transaction de commande*. Elle correspond à une zone de texte qui identifie le destinataire des rapports produits à la suite du traitement d'un *fichier de transmission* par le Ministère.

UTILITÉ

La **destination** est utilisée pour permettre à un organisme transmetteur d'automatiser chez lui la distribution des rapports produits par le Ministère. La **destination** transmise par l'organisme dans un *fichier de transmission* est en effet recopiée dans chaque rapport découlant du traitement de ce fichier.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ DESTN
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒ DEST
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM98D33_TEXTE_100
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 100
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

5.1.4 Nombre de transactions de système transmises (ECH070)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ ECHANGEUR	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 070
<i>Nom officiel</i>	⇒ Nombre de transactions de système transmises		
<i>Nom courant</i>	⇒ Nbre transactions de système		
<i>Nom court</i>	⇒ Nbre Tx système	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Opérationnel		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2001-05-23	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒ 2001-05-23
<i>Début d'existence</i>	⇒ 1999-04-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2018-10-26 13:30		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒ Ariane, SOCRATE, SYSEC

DESCRIPTION

Le **nombre de transactions de système transmises** représente le nombre de *transactions de système* associées à une demande de service « TRA », soit une demande relative à la transmission de données au Ministère.

UTILITÉ

Dans le cadre de la transmission d'informations au Ministère par les organismes, le **nombre de transactions de système transmises** est utilisé pour permettre à l'organisme transmetteur de s'assurer du traitement intégral de toutes les transactions de système liées à une telle demande de service. Plus précisément, la demande de service ne sera pas traitée lorsque le nombre de transactions présentées n'égale pas le **nombre de transactions de système transmises** indiqué sur la transaction « TRA ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NB_TX_SYSTEM_TRANS
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	NB_TRANS
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM98D34_ENTIER_6
<i>Type de caractère</i>	⇒	Numérique
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	6
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.1.5 Type de transaction (ECH050)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	ECHANGEUR	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	050
<i>Nom officiel</i>	⇒	Type de transaction			
<i>Nom courant</i>	⇒	Type de transaction			
<i>Nom court</i>	⇒	Type transact.	<i>Nom abrégé</i>	⇒	Typ tx
<i>Groupe de données</i>	⇒	Opérationnel			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2006-07-11	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2005-07-13	<i>Validation</i>	⇒	2001-12-31
<i>Début d'existence</i>	⇒	1999-04-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2018-10-26 13:50			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	Ariane, SYSEC, SOCRATE

DESCRIPTION

Le **type de transaction** désigne une catégorie de *transactions de système* possédant les mêmes attributs et pouvant, de ce fait, être transmis ensemble à l'intérieur d'une même *transaction de demande de service*, car elles peuvent être soumises aux mêmes types de contrôles.

La rubrique « valeurs possibles », présentée ci-après, comporte trois tableaux. Le premier présente les systèmes clients dont les **types de transactions** sont définis dans l'Échangeur. Le deuxième expose, par système et pour chaque **type de transaction** autorisé pour ce système, le *type de période*, l'*indicateur de transmission de périodes multiples* et l'*indicateur code d'organisme transmis obligatoire*. Le dernier tableau présente les *types d'organismes* valides par **type de transaction**.

UTILITÉ

Le **type de transaction** est utilisé pour effectuer les validations suivantes :

- le *code de transaction de système* de chaque *transaction de système* appartenant à la *transaction de demande de service* est permis;
- le *code d'organisme transmis* est présent, si l'*indicateur code d'organisme transmis obligatoire* l'exige;
- le *code d'organisme transmis*, s'il est présent, désigne un organisme d'un *type d'organisme* permis;
- la *période* est d'un *type de période* permis;
- le traitement du **type de transaction** concerné n'est pas fermé (de façon provisoire ou planifiée). Dans le cas d'une fermeture provisoire, le traitement n'est que suspendu, c'est-à-dire que les demandes de service seront traitées lors de la réouverture, alors que, dans le cas d'une fermeture planifiée, la demande de service sera rejetée et ne sera pas traitée;
- le *nombre de transactions de système transmises* ne dépasse pas le maximum permis, si un tel maximum a été fixé.

Les règles de traitement relatives à ces contrôles sont décrites en détail dans la documentation de chacun des autres éléments de données concernées.

De façon générale, une *transaction de demande de service* « TRA » (transmission de données au Ministère) ne concerne qu'une seule *période*. Il est cependant utile, pour certains **types de transactions**, de pouvoir transmettre, à l'intérieur d'une même demande de service, des *transactions de système* visant plusieurs périodes différentes. Le cas échéant, les contrôles basés sur la *période* sont effectués pour chaque *transaction de système* au lieu d'être effectués en une seule opération pour la *transaction de demande de service*. C'est la *transaction de système* ou la *transaction de demande de service* dans son intégralité (incluant ses *transactions de système*), selon le cas, qui sera rejetée en cas d'erreur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	TYPE_TX
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	TYPE_TRANS
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM98D28_CODE_2
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	2
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Vue système client				
Description : Types de transaction par système				
Code système- Type tx	Nom	Type période	Transm. période multiple	Transmis obligatoire
UNE - 11	Attribution CP (NIREC)	NA	N	O
UNE - 12	Attribution CP	NA	N	O
UNE - 21	Modif. identification (NIREC)	NA	N	O
UNE - 22	Modification identification	NA	N	O
UNE - 30	Interrogation	NA	N	O
UNE - 51	Demande d'annulation d'un lot	NA	N	O

5.2 TRANSACTION TRANSMISSION

5.2.1 Format de diffusion électronique des rapports (CRM065)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ REFER	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 065
<i>Nom officiel</i>	⇒ Format de diffusion électronique des rapports		
<i>Nom courant</i>	⇒ Format diffusion électronique		
<i>Nom court</i>	⇒ Fmt diff.électr	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Opérationnel		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2007-02-21	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒ 2001-12-31
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2000-02-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2018-10-29 14:46		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément		
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi, Collecté		
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme		
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère		
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non		
<i>Système utilisateur</i>	⇒ ECHANGEUR, Ariane, GDEU, SYSEC, SOCRATE		

DESCRIPTION

Le **format de diffusion électronique des rapports** fait référence au format dans lequel un organisme transmetteur désire que les rapports soient produits.

UTILITÉ

Dans le cadre de la diffusion de messages différés par les systèmes aux organismes, le **format de diffusion électronique des rapports** sert à produire les rapports dans le format qui convient à l'organisme concerné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	FORMT_DIFSN_ELECT_RAPRT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	FOR_DIFF_ÉLECT_RAPP
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D13_FORMAT_DIFFUSION
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« A »	Format ASCII
« P »	Format PDF
« X »	Format XML

5.2.2 Numéro de lot (UNE246)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	246
<i>Nom officiel</i>	⇒	Numéro de lot			
<i>Nom courant</i>	⇒	Numéro lot			
<i>Nom court</i>	⇒	No lot	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Demande			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-17	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-09-20	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2018-10-17 13:27			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

Le **numéro de lot** est un numéro identifiant les lots de demandes transmis par les organismes ou usagers du système Ariane. Ce numéro doit être unique pour chaque organisme transmis.

Le numéro de lot redevient disponible après l'épuration dans le système Ariane. Actuellement, l'épuration est effectuée le premier de chaque mois et elle épure les lots qui ont le statut « terminé » depuis au moins un an.

UTILITÉ

Le **Numéro de lot** sert à désigner les différents lots transmis par un même organisme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NO_LOT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEDEDNL_NO_LOT
<i>Type de caractère</i>	⇒	Numérique
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	5
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

CONTEXTE DE SAISIE

RÈGLES

<i>Code de règle</i>	⇒	UNE-212203	
<i>Type de règle</i>	⇒	« C » (Cohérence)	
<i>Nom de règle</i>	⇒	Vérification de la présence du numéro de lot .	
<i>Nom de message</i>	⇒	Le numéro de lot existe déjà.	
<i>Partie de message additionnelle</i>	⇒		
<i>Date de début d'activation</i>	⇒	2005-05-24	<i>Date de fin d'activation</i> ⇒
<i>Date de mise à jour</i>	⇒		
<i>Groupe de diffusion</i>	⇒	MEQ	
<i>Description de règle</i>	⇒	Lors de la création d'un nouveau lot, le numéro de lot ne doit pas exister pour le même organisme transmis.	
<i>Conséquence de non respect de règle</i>	⇒	Rejetée	
<i>Intervention requise</i>	⇒		

<i>Code de règle</i>	⇒	UNE-212214	
<i>Type de règle</i>	⇒	« V » (Validation)	
<i>Nom de règle</i>	⇒	Validation du numéro de lot .	
<i>Nom de message</i>	⇒	Le numéro de lot 99999 n'est pas permis.	
<i>Partie de message additionnelle</i>	⇒		
<i>Date de début d'activation</i>	⇒	2005-05-24	<i>Date de fin d'activation</i> ⇒
<i>Date de mise à jour</i>	⇒		
<i>Groupe de diffusion</i>	⇒	MEQ	
<i>Description de règle</i>	⇒	La saisie du numéro de lot 99999 pour le service du pilotage et de la gestion des identités (SPGI) n'est pas permise, puisque ce lot est utilisé pour la recherche de dossiers semblables.	
<i>Conséquence de non respect de règle</i>	⇒	Rejetée	
<i>Intervention requise</i>	⇒		

CONTEXTE DE TRANSMISSION**RÈGLES**

<i>Code de règle</i>	⇒	UNE-212101 ou UNE-2121-01		
<i>Type de règle</i>	⇒	« C » (Cohérence)		
<i>Nom de règle</i>	⇒	Vérification de la présence d'un numéro de lot .		
<i>Nom de message</i>	⇒	Le numéro de lot existe déjà pour <i>l'organisme transmis</i> .		
<i>Partie de message additionnelle</i>	⇒			
<i>Date de début d'activation</i>	⇒	2005-05-24	<i>Date de fin d'activation</i>	⇒
<i>Date de mise à jour</i>	⇒			
<i>Groupe de diffusion</i>	⇒	Organisme scolaire		
<i>Description de règle</i>	⇒	Lors de la création d'un nouveau lot, le numéro de lot ne doit pas exister pour le même <i>organisme transmis</i> .		
<i>Conséquence de non respect de règle</i>	⇒	Rejetée		
<i>Intervention requise</i>	⇒			

5.2.3 Indicateur lot prioritaire (UNE803)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	803
<i>Nom officiel</i>	⇒	Indicateur lot prioritaire			
<i>Nom courant</i>	⇒	Ind lot prioritaire			
<i>Nom court</i>	⇒	Ind lot prirt	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Lot			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2013-07-30	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2006-07-31	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2006-07-31	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2018-08-10 14:55			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Dérivé par traitement
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

L'**indicateur lot prioritaire** sert à faire traiter un lot ou une demande avant les lots typiques. Les lots prioritaires sont toujours de petite taille (1 ou 2 demandes) et rares. Voici quelques exemples qui justifient l'utilisation d'un lot prioritaire :

- loi 101;
- délivrance du diplôme avec le bon nom;
- analyse pour l'aide financière.

Il est anormal qu'un lot soit demandé en priorité pour le début des cours ou pour des processus normaux liés à l'inscription dans un organisme scolaire. Il est à noter que l'utilisation excessive de l'indicateur de priorité aura pour effet de considérer comme non prioritaire le traitement de tous les lots de votre organisme. Vous perdrez ainsi la flexibilité de faire prioriser quelques dossiers plus urgents.

L'**indicateur lot prioritaire** ne peut être à « oui » que si tous les *indicateurs demandes prioritaires* sont à « oui » pour ce lot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	IND_LOT_PRIRT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.2.4 Indicateur lot moins de six mois (UNE804)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 804
<i>Nom officiel</i>	⇒ Indicateur lot moins de six mois		
<i>Nom courant</i>	⇒ Ind lot moins de six mois		
<i>Nom court</i>	⇒ Ind lot moins s	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Lot		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-25	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2006-08-03	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2006-07-13	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2018-10-17 13:31		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Éléments
<i>Type de gestion</i>	⇒ Dérivé par traitement
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

L'**Indicateur lot moins de six mois** indique que toutes les demandes du lot devront être traitées selon les critères « moins de six mois ». Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le guide administratif du système Ariane.

L'**indicateur lot moins de six mois** ne peut être à « oui » que si tous les *indicateurs demandes programme moins de 6 mois* sont à « oui » pour ce lot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	IND_LOT_MOINS_SIX_MOIS
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.2.5 Indicateur lot cours de français (UNE805)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	805
<i>Nom officiel</i>	⇒	Indicateur lot cours de français			
<i>Nom courant</i>	⇒	Ind lot cours français			
<i>Nom court</i>	⇒	Ind lot coursfr	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Lot			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-25	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2006-08-03	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2006-08-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2018-08-10 15:01			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément			
<i>Type de gestion</i>	⇒	Dérivé par traitement			
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non			
<i>Système utilisateur</i>	⇒				

DESCRIPTION

L'**Indicateur lot cours de français** indique que toutes les demandes du lot devront être traitées avec les critères « cours de français ». Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le guide administratif du système Ariane.

L'**indicateur lot cours de français** ne peut être à « oui » que si tous les *indicateurs demandes cours de français* sont à « oui » pour ce lot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	IND_LOT_COURS_FRANC
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.2.6 Indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada (UNE806)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	806
<i>Nom officiel</i>	⇒	Indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada			
<i>Nom courant</i>	⇒	Ind lot prog. donné ext. Can.			
<i>Nom court</i>	⇒	ind lot ext Can	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Lot			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-25	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2006-08-03	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2006-08-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2018-08-10 15:03		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Dérivé par traitement
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

L'**indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada** indique que toutes les demandes du lot devront être traitées selon les critères « programme donné à l'extérieur du Canada ». Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le guide administratif du système Ariane.

L'**indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada** ne peut être à « oui » que si tous les *indicateurs demandes programme donné à l'extérieur du Canada* sont à « oui » pour ce lot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ IND_LOT_PROGR_DON_EXTER_CAN
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.2.7 Nom du responsable des données transmises (UNE811)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 811
<i>Nom officiel</i>	⇒ Nom du responsable des données transmises		
<i>Nom courant</i>	⇒ Nom du responsable		
<i>Nom court</i>	⇒	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Lot		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2002-05-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2018-08-10 15:21		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION SOMMAIRE

Le nom du responsable des données transmises correspond au nom de la personne responsable de la transmission des données au système Ariane pour l'organisme concerné.

DESCRIPTION

Le **Nom du responsable des données transmises** correspond au nom de la personne responsable de la transmission des données pour ce lot au système Ariane pour l'organisme concerné.

UTILITÉ

Le **Nom du responsable des données transmises** est utilisé par les agents de l'équipe Ariane pour toute question concernant le lot. De plus, c'est le nom inscrit sur les étiquettes d'envoi, s'il y a lieu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NOM_RESPN_DON_TRANSMS
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	NOM_RESPN_DON_TRANSMS
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	65
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

CONTEXTE DE TRANSMISSION

Le **Nom du responsable des données transmises** est une donnée optionnelle pour la télétransmission. Ce champ reste obligatoire en interactif.

5.2.8 Adresse de courriel du responsable des données transmises (UNE812)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	812
<i>Nom officiel</i>	⇒	Adresse de courriel du responsable des données transmises			
<i>Nom courant</i>	⇒	Courriel			
<i>Nom court</i>	⇒		<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Lot			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2002-05-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2018-10-17 13:38		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

L'**adresse de courriel du responsable des données transmises** est l'adresse électronique du responsable de ce lot. Cette adresse sera utilisée pour toute communication en lien avec ce lot. Bien que ce champ soit optionnel, il est très fortement recommandé.

UTILITÉ

L'**adresse de courriel du responsable des données transmises** est utilisée pour transmettre l'information, les messages et les demandes d'information supplémentaire concernant le lot. Cela nous permet de communiquer les problèmes et commentaires en lien avec ce lot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ ADRES_COURL_RESPN_DON_TRANSMS
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒ ADRES_COURL_RESPN_DON_TRANSMS
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 100
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

CONTEXTE DE SAISIE

L'Adresse de courriel du responsable des données transmises est validée par la composante réutilisable COOPER dont voici les règles :

- l'adresse peut contenir seulement les catégories de caractères suivant : caractères alphanumériques, arobas, point, tiret et caractère de soulignement;
- l'adresse doit avoir au moins 6 caractères, dont au moins un arobas;
- il doit avoir un arobas et un point après l'arobas;
- il doit avoir au moins 2 caractères avant l'arobas et au moins 4 caractères après l'arobas;
- il doit avoir au moins 2 caractères après le dernier point.

5.2.9 Numéro de téléphone du responsable des données transmises (UNE813)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 813
<i>Nom officiel</i>	⇒ Numéro de téléphone du responsable des données transmises		
<i>Nom courant</i>	⇒ Téléphone du responsable		
<i>Nom court</i>	⇒	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Lot		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2002-05-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28 13:18		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

Le **numéro de téléphone du responsable des données transmises** est le numéro de téléphone correspondant au *Nom du responsable des données transmises* associé à un lot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	TEL_RESPN_DON_TRANSMS
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	TEL_RESPN_DON_TRANSMS
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Carac. numérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	10
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.3 TRANSACTION DE DEMANDE D'IDENTIFICATION DE L'ÉLÈVE

5.3.1 Description de message

<i>Nom officiel</i>	⇒	Description de message
<i>Nom courant</i>	⇒	Description de message

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2005-05-24
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24

DESCRIPTION

La **description de message** permet d'identifier un message à l'intérieur d'une application donnée. La combinaison *code de système* et *numéro de message* permet d'identifier de façon unique un message d'erreur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1000

5.3.2 Autre nom de famille (UNE176)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	176
<i>Nom officiel</i>	⇒	Autre nom de famille			
<i>Nom courant</i>	⇒	Autre nom famille			
<i>Nom court</i>	⇒	Autre nom	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-27 15:15			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

Le champ **autre nom de famille** de l'élève est le nom de famille différent du *nom de famille légal* qui est inscrit sur un des documents officiels. On retrouve généralement cet autre nom dans certains documents officiels de l'immigration et sur quelques certificats de naissance de l'extérieur du Québec.

Au Québec, selon le Code civil, une personne doit utiliser un ou plusieurs noms précisés dans son acte de naissance, soit celui de l'un de ses parents ou un nom composé des noms de ses deux parents, choisis dans le respect de la règle de composition du nom fixée par le Directeur de l'état civil. Mentionnons que, dans le passé, l'épouse pouvait utiliser le nom de son mari.

Ainsi, un élève peut, au cours des années, utiliser un autre nom que celui pour lequel il a déjà obtenu un code permanent. Dans de tels cas, un changement doit être apporté aux données d'identification de l'élève et, parfois, au *code permanent*.

Les **autres noms de famille** de l'élève doivent être inscrits tels qu'ils apparaissent sur les documents officiels qui peuvent se présenter au fil du temps, avec ou sans trait d'union, selon le cas. Aucun séparateur de noms, comme la virgule, ne doit être inséré entre les noms. Si le renseignement relatif **aux autres noms de famille** de l'élève excède le maximum prévu pour cette zone de caractères, la coupure devra se faire après un nom complet. Si un nom apparaît deux fois sur le document officiel, ce nom devra être saisi deux fois, comme il est inscrit sur le document officiel, par exemple Racine Racine-Paradis.

UTILITÉ

Le champ **autre nom de famille** sert à vérifier que l'élève n'a pas déjà un *code permanent* composé à partir d'un autre nom de famille et à distinguer les cas multiples.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	AUTRS_NOMS_FAML
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEIDDAN_AUTRE_NOM
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	100
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Voici les caractères possibles :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « " »).

5.3.3 Code permanent (UNE100)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 100
<i>Nom officiel</i>	⇒ Code permanent		
<i>Nom courant</i>	⇒ Code permanent		
<i>Nom court</i>	⇒ Code permanent	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2013-10-07	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2021-07-26 10:12		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté, Dérivé par traitement
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Oui
<i>Système utilisateur</i>	⇒ DCFP, DCS, GDEU, SAGE, SESAME, SIFCA, SIGDEC, SOCRATE, SYSEC, ECHANGEUR, Charlemagne

DESCRIPTION

Le **code permanent** constitue la clé d'identification « officielle » d'un élève au Ministère. Mentionnons que, sur le plan technique, c'est plutôt le *code unique non significatif* correspondant qui sert de clé d'identification pour tout dossier d'élève géré à l'intérieur des différentes banques des systèmes de gestion de données nominatives sur les élèves.

Le **code permanent** est composé des renseignements suivants :

NNNPJJMMAASC où	NNN	⇒	Trois premières lettres du <i>nom de famille légal</i> de l'élève
	P	⇒	Première lettre du <i>prénom usuel</i> de l'élève
	JJ	⇒	Jour de naissance de l'élève : <ul style="list-style-type: none"> • Augmenté de « 31 », s'il est né avant 1900 • Augmenté de « 62 », s'il est né après 1999
	MM	⇒	Mois de naissance de l'élève. Si le code permanent a été créé après le 31 décembre 2021 : <ul style="list-style-type: none"> • Augmenté de « 25 » dans tous les cas Si le code permanent a été créé avant cette date : <ul style="list-style-type: none"> • Augmenté de « 50 », s'il est de <i>sexe</i> féminin
	AA	⇒	Deux derniers chiffres de l'année de naissance de l'élève
	S	⇒	Caractère de contrôle pour distinguer les cas « jumeaux mécanographiques ». Les valeurs sont attribuées séquentiellement, du numérique (de « 0 » à « 9 ») à l'alphabétique (de « A » à « Z »)
	C	⇒	Chiffre vérificateur

Le **code permanent** est géré par le *Système de gestion des données d'identification de l'élève*, soit le système Ariane. Cette gestion consiste principalement à attribuer les codes et à les actualiser en fonction des changements apportés à leurs composantes soit le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance.

UTILITÉ

Sur le plan particulier de la couverture des besoins ministériels, le **code permanent** permet de :

- Identifier l'élève de façon unique à travers tous les systèmes de gestion de données individuelles du Ministère de tous les ordres d'enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire).
- Suivre le cheminement pédagogique d'un élève tout au long de sa fréquentation scolaire.
- Assurer le décompte rigoureux de l'effectif aux fins de financement.
- Permettre les études relatives au cheminement scolaire et les recherches démographiques ou enquêtes par individu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	CD_PERMN
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM98D02_CD_PERMANENT
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	12
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.3.4 Date de décès (UNE190)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 190
<i>Nom officiel</i>	⇒ Date de décès		
<i>Nom courant</i>	⇒ Date de décès		
<i>Nom court</i>	⇒ Date de décès	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 11:45		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Oui
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

La **date de décès** indique la journée du décès d'une personne.

La **date de décès** peut être présente lorsque le *statut de décès* est déclaré. Cet usage facultatif permet de signaler le décès, sans nécessairement préciser le moment. Ainsi, il est admis de ne rien inscrire si aucune indication n'est disponible ou d'inscrire la date se rapprochant le plus des indications reçues.

Par contre, la **date de décès** constitue une donnée obligatoire lorsque le *statut de décès* est confirmé.

UTILITÉ

La **date de décès** est utilisée à des fins de contrôle relatif au financement de l'effectif et de calcul de l'aide financière aux études ainsi que dans le cadre d'études sociodémographiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	DT_DECES
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM97D02_DT_DATE
<i>Type de caractère</i>	⇒	Date
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.3.5 Date de déchéance d'autorité parentale de la mère (UNE168)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	168
<i>Nom officiel</i>	⇒	Date de déchéance d'autorité parentale de la mère			
<i>Nom courant</i>	⇒	Date déchéance d'autorité mère			
<i>Nom court</i>	⇒		<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒		<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2011-06-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-26 11:48			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément			
<i>Type de gestion</i>	⇒	Saisi			
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non			
<i>Système utilisateur</i>	⇒				

DESCRIPTION SOMMAIRE

La date de déchéance de l'autorité parentale de la mère indique la date où la mère a perdu l'autorité parentale sur l'élève en question.

5.3.6 Date de déchéance d'autorité parentale du parent (UNE167)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 167
<i>Nom officiel</i>	⇒ Date de déchéance d'autorité parentale du parent		
<i>Nom courant</i>	⇒ Date déchéance du parent		
<i>Nom court</i>	⇒	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-09-25	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2017-09-25	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 11:50		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION SOMMAIRE

La date de déchéance de l'autorité parentale indique la date où le parent a perdu l'autorité parentale pour l'élève en question.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ DT_DECHN_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM99D45_DATE
<i>Type de caractère</i>	⇒ Date
<i>Nombre de caractères</i>	⇒
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

5.3.7 Date de déchéance d'autorité parentale du père (UNE169)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 169
<i>Nom officiel</i>	⇒ Date de déchéance d'autorité parentale du père		
<i>Nom courant</i>	⇒ Date déchéance du père		
<i>Nom court</i>	⇒	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2011-06-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 11:49		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION SOMMAIRE

La date de déchéance de l'autorité parentale du père indique la date où le père a perdu l'autorité parentale du l'élève en question.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ DT_DECHEANCE_PERE
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒ DT_DECHEANCE_PERE
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒
<i>Type de caractère</i>	⇒ Date
<i>Nombre de caractères</i>	⇒
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

5.3.8 Nom de famille du parent (UNE118)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 118
<i>Nom officiel</i>	⇒ Nom de famille du parent		
<i>Nom courant</i>	⇒ Nom du parent		
<i>Nom court</i>	⇒ Nom parent	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-10-04	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2017-09-25	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 13:08		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION SOMMAIRE

Le nom de famille du parent est le nom de famille relatif à chaque parent déclaré de l'élève.

UTILITÉ

Le **Nom de famille du parent** permet d'identifier l'élève; IL est utilisé lors de la recherche de dossiers semblables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ NOM_FAML_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM99D07_NOM
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 40
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒ 2

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , », et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « " »).

5.3.9 Nom de famille du père (UNE117)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 117
<i>Nom officiel</i>	⇒ Nom de famille du père		
<i>Nom courant</i>	⇒ Nom du père		
<i>Nom court</i>	⇒ Nom père	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-27 15:22		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

Le **nom de famille du père** est le nom de famille relatif au père déclaré de l'élève.

UTILITÉ

Le **nom de famille du père** permet d'identifier l'élève et est utilisé lors de la recherche de dossiers semblables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NOM_FAML_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D07_NOM
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	40
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	2

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « " »).

5.3.10 Nom de famille légal (UNE116)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	116
<i>Nom officiel</i>	⇒	Nom de famille légal			
<i>Nom courant</i>	⇒	Nom de famille légal			
<i>Nom court</i>	⇒	Nom légal	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2020-11-23 10:38			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément			
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté			
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non			
<i>Système utilisateur</i>	⇒				

DESCRIPTION

Le **nom de famille légal** est le nom de famille légal de l'élève, c'est-à-dire celui qui lui a été attribué à la naissance ou qui a été changé légalement.

La femme qui s'est mariée à l'extérieur du Québec ou la femme qui s'est mariée au Québec avant le 2 avril 1981, peuvent si elles le désirent, porter le nom de famille de leur époux. À cet effet, l'organisme doit fournir:

- pour un élève né au Canada, en plus du document officiel, une copie de la fiche d'inscription signée par la personne mariée en utilisant le nom de famille de son époux,
- pour un élève né à l'extérieur du Canada, un document officiel accepté pour la gestion du code permanent, pourvu que le nom qu'elle désire porter soit indiqué sur le document fourni.

UTILITÉ

Le **nom de famille légal** permet d'identifier l'élève et sert à la composition du *code permanent*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NOM_FAML_LEGAL
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D07_NOM
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	40
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 » et trois « 3 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « " »).

5.3.11 Prénom du parent (UNE115)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	115
<i>Nom officiel</i>	⇒	Prénom du parent			
<i>Nom courant</i>	⇒	Prénom du parent			
<i>Nom court</i>	⇒	Prénom parent	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-10-16	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2017-09-22	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 13:23		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION SOMMAIRE

Le prénom du parent est le prénom (unique ou composé) déclaré de l'élève.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ PRENM_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM99D08_PRÉNOM
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 25
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒ 2

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , », et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « " »).

5.3.12 Prénom du père (UNE114)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 114
<i>Nom officiel</i>	⇒ Prénom du père		
<i>Nom courant</i>	⇒ Prénom du père		
<i>Nom court</i>	⇒ Prénom père	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-27 15:28		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

Le **prénom du père** est le prénom (unique ou composé) correspondant au père déclaré de l'élève.

UTILITÉ

Le **prénom du père** aide à compléter l'identité de l'élève.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ PRENM_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM99D08_PRÉNOM
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 25
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒ 2

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ’ », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ´, ~ », cédille « , » et tréma « ¨ »).

5.3.13 Raison d'absence d'identification de la mère (UNE186)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 186
<i>Nom officiel</i>	⇒ Raison d'absence d'identification de la mère		
<i>Nom courant</i>	⇒ Raison abs. de la mère		
<i>Nom court</i>	⇒ Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-01-13	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-11-15	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 13:40		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément		
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi, Collecté		
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère		
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère		
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non		
<i>Système utilisateur</i>	⇒		

DESCRIPTION

Veuillez consulter la fiche « Raison d'absence d'identification du père » (UNE185).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT			
Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.14 Raison d'absence d'identification du parent (UNE187)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 187
<i>Nom officiel</i>	⇒ Raison d'absence d'identification du parent		
<i>Nom courant</i>	⇒ Raison abs. du parent		
<i>Nom court</i>	⇒ Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-09-25	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2017-09-25	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:00		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION SOMMAIRE

La raison pour laquelle le nom et prénom d'un parent sont absent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT			
Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.15 Raison d'absence d'identification du père (UNE185)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	185
<i>Nom officiel</i>	⇒	Raison d'absence d'identification du père			
<i>Nom courant</i>	⇒	Raison abs. du père			
<i>Nom court</i>	⇒	Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-01-13	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 13:57		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

La **raison d'absence d'identification du père** précise la situation qui explique l'absence de renseignements sur l'identification du père d'un élève.

UTILITÉ

La **raison d'absence d'identification du père** permet de connaître l'explication d'une absence de renseignements sur l'identification du père d'un élève lors d'une demande d'attribution de *code permanent* ou de modification de données d'identification.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents Secteur d'activité : Informatique Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.16 Raison d'absence des autres prénoms (UNE184)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 184
<i>Nom officiel</i>	⇒ Raison d'absence des autres prénoms		
<i>Nom courant</i>	⇒ Raison abs. autres prén.		
<i>Nom court</i>	⇒ Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:03		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

La **raison d'absence des autres prénoms** précise la situation qui explique l'absence d'autres prénoms d'un élève relativement à une demande d'attribution de *code permanent* ou de modification des données d'identification. Ce renseignement ne s'applique pas aux dossiers pour lesquels d'autres prénoms sont présents.

UTILITÉ

La **raison d'absence des autres prénoms** permet de signifier qu'un élève n'a qu'un seul prénom et que ce fait a été authentifié à l'aide d'un document officiel. On peut ainsi distinguer les dossiers pour lesquels un élève n'a qu'un seul prénom de ceux pour lesquels le renseignement *autre prénoms* est absent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEIDDAP_RAIS_ABS_AUTR_PREN
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : RAIS_ABS_AUTR_PREN			
Nom de table : Raison d'absence d'autres prénoms			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.17 Ville de naissance (UNE177)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	177
<i>Nom officiel</i>	⇒	Ville de naissance			
<i>Nom courant</i>	⇒	Ville de naissance			
<i>Nom court</i>	⇒	Ville naissance	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:12		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

La **ville de naissance** est le nom de la ville de naissance d'un élève.

UTILITÉ

La **ville de naissance** sert à différencier les élèves dont les données d'identification sont similaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ VILLE_NAISON
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM99D95_NOM_MUN_POST_38
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 38
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « " »).

5.3.18 Autres prénoms (UNE199)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 199
<i>Nom officiel</i>	⇒ Autres prénoms		
<i>Nom courant</i>	⇒ Autres prénoms		
<i>Nom court</i>	⇒ Autres prénoms	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-27 15:18		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

Les **autres prénoms** de l'élève sont tous les prénoms différents du *prénom usuel* (unique ou composé), qui apparaissent sur les documents officiels accompagnant une demande d'attribution de *code permanent* ou de modification de données d'identification de l'élève.

Les **autres prénoms** de l'élève sont inscrits tels qu'ils apparaissent sur les documents officiels. Aucun séparateur de prénoms, comme la virgule, ne doit être inséré entre les prénoms. Si un prénom apparaît deux fois sur le document officiel, ce prénom devra être saisi deux fois, comme il est inscrit sur le document officiel, par exemple : Marie Thérèse Marie-Sylvie Denise.

UTILITÉ

Les **autres prénoms** servent à vérifier que l'élève n'a pas déjà un code permanent composé à partir d'un autre prénom et à distinguer les cas multiples.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	AUTRE_PRENM
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEIDDAP_AUTRE_PRENM
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	100
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les lettres de l'alphabet;
- les caractères autochtones (deux-points « : », huit « 8 »);
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « `` »).

5.3.19 Code de retour des demandes Ariane (UNE215)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	215
<i>Nom officiel</i>	⇒	Code de retour des demandes Ariane			
<i>Nom courant</i>	⇒	Code retour Ariane			
<i>Nom court</i>	⇒		<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Demande			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2005-05-01	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒		<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2018-10-22 15:30			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Dérivé par traitement
<i>Provenance</i>	⇒	Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION SOMMAIRE

Le code de retour des demandes Ariane indique le statut transaction par rapport à une demande Ariane.

UTILITÉ

Le **Code de retour des demandes Ariane** est utilisé pour déterminer l'Action à prendre pour répondre aux demandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	CD_RETR_DEMND
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	CD_RETR_DEMND
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	2
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : CD_RETR_DEMND			
Nom de table : Code de retour de demande			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« 00 »	Demande acceptée	1960-01-01	
« 01 »	Demnd sans don. sec.	1960-01-01	
« 02 »	Demande tr. variatio	1960-01-01	

Source : REFER			
Code de table : CD_RETR_DEMND			
Nom de table : Code de retour de demande			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« 03 »	Demande différente	1960-01-01	
« 10 »	Demande invalide	1960-01-01	
« 11 »	Demande refusée	1960-01-01	
« 12 »	Demnd sans dos. trou	1960-01-01	
« 13 »	Demnd imposs. discri	1960-01-01	

5.3.20 Date de décès (UNE190)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 190
<i>Nom officiel</i>	⇒ Date de décès		
<i>Nom courant</i>	⇒ Date de décès		
<i>Nom court</i>	⇒ Date de décès	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 11:45		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Oui
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

La **date de décès** indique la journée du décès d'une personne.

La **date de décès** peut être présente lorsque le *statut de décès* est déclaré. Cet usage facultatif permet de signaler le décès, sans nécessairement préciser le moment. Ainsi, il est admis de ne rien inscrire si aucune indication n'est disponible ou d'inscrire la date se rapprochant le plus des indications reçues.

Par contre, la **date de décès** constitue une donnée obligatoire lorsque le *statut de décès* est confirmé.

UTILITÉ

La **date de décès** est utilisée à des fins de contrôle relatif au financement de l'effectif et de calcul de l'aide financière aux études ainsi que dans le cadre d'études sociodémographiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	DT_DECES
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM97D02_DT_DATE
<i>Type de caractère</i>	⇒	Date
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.3.21 Indicateur demande cours de français (UNE809)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	809
<i>Nom officiel</i>	⇒	Indicateur demande cours de français			
<i>Nom courant</i>	⇒	Ind demande cours français			
<i>Nom court</i>	⇒	Ind dem coursfr	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Demande			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2007-02-14	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2006-08-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-26 11:52			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément			
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté			
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non			
<i>Système utilisateur</i>	⇒				

DESCRIPTION

L'**Indicateur demande cours de français** indique que la demande doit être traitée avec les critères « cours de français ». Pour obtenir plus d'information, consulter le guide administratif du système Ariane.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	IND_DEMND_COURS_FRANC
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.3.22 Indicateur demande moins de six mois (UNE808)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	808
<i>Nom officiel</i>	⇒	Indicateur demande moins de six mois			
<i>Nom courant</i>	⇒	Ind demande moins de six mois			
<i>Nom court</i>	⇒	Ind dem moins s	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Demande			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2007-02-14	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2006-07-13	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-26 11:55			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

L'**Indicateur demande moins de six mois** indique que la demande doit être traitée selon les critères « mois de six mois ». Pour obtenir plus d'information sur ces critères, consulter le guide administratif du système Ariane.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	IND_DEMND_MOINS_SIX_MOIS
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.3.23 Indicateur demande prioritaire (UNE807)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	807
<i>Nom officiel</i>	⇒	Indicateur demande prioritaire			
<i>Nom courant</i>	⇒	Ind demande prioritaire			
<i>Nom court</i>	⇒	Ind demnd prt	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Demande			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2007-02-14	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2006-07-13	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 11:58		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

L'**indicateur demande prioritaire** permet à faire traiter une demande avant les demandes typiques. Les lots prioritaires sont toujours de petite taille (1 ou 2 demandes) et rares. Voici quelques exemples qui justifient l'utilisation d'un lot prioritaire :

- loi 101;
- émission du diplôme avec le bon nom;
- analyse pour l'aide financière.

Il est anormal qu'un lot soit demandé prioritaire pour le début des cours ou pour des processus normaux liés à l'inscription dans un organisme scolaire. Il est à noter que l'utilisation excessive de l'indicateur de priorité aura pour effet de considérer comme non prioritaire le traitement de tous les lots de votre organisme. Vous perdrez ainsi la flexibilité de faire prioriser quelques dossiers plus urgents.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ IND_DEMND_PRIRT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.3.24 Indicateur demande programme donné à l'extérieur du Canada (UNE810)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 810
<i>Nom officiel</i>	⇒ Indicateur demande programme donné à l'extérieur du Canada		
<i>Nom courant</i>	⇒ Ind dem. prog. donné ext. Can.		
<i>Nom court</i>	⇒ Ind dem ext Can	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Demande		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2007-02-14	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2006-08-01	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 12:55		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

L'**Indicateur demande programme donné à l'extérieur du Canada** des lots sert à indiquer que la demande devrait être validées avec les règles de ces programmes (voir le guide administratif du système Ariane pour obtenir plus de détail).

L'**indicateur lot programme donné à l'extérieur du Canada** ne peut être à « oui » que si tous les *indicateurs demandes programme donné à l'extérieur du Canada* sont à « oui » pour ce lot.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	IND_DEMND_PROGR_DON_EXTER_CAN
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D01_O_N
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Référentiel	
Code d'ident.	Nom courant / Description
« N »	Non
« O »	Oui

5.3.25 Nom de famille de la mère (UNE248)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	248
<i>Nom officiel</i>	⇒	Nom de famille de la mère			
<i>Nom courant</i>	⇒	Nom de la mère			
<i>Nom court</i>	⇒	Nom mère	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-11-15	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-26 12:58			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément			
<i>Type de gestion</i>	⇒	Saisi, Collecté			
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère			
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non			
<i>Système utilisateur</i>	⇒				

DESCRIPTION

Veillez consulter la fiche « Nom de famille du père ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NOM_FAML_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D07_NOM
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	40
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.3.26 Numéro d'inscription au registre de l'état civil (UNE195)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	195
<i>Nom officiel</i>	⇒	Numéro d'inscription au registre de l'état civil			
<i>Nom courant</i>	⇒	No inscr. registre état civil			
<i>Nom court</i>	⇒	NIREC	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28 11:41			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

Le **numéro d'inscription au registre de l'état civil** est un numéro distinct qui est inscrit sur chaque certificat de naissance émis par le Directeur de l'état civil.

UTILITÉ

Le **numéro d'inscription au registre de l'état civil** permet d'établir une correspondance entre le dossier d'un élève au Ministère et celui de l'état civil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NO_INSCR_ETAT_CIVL
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEIDDNI_NO_INSCR_ETAT_CIVIL
<i>Type de caractère</i>	⇒	Numérique
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	13
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.3.27 Numéro de demande d'identification (UNE202)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	202
<i>Nom officiel</i>	⇒	Numéro de demande d'identification			
<i>Nom courant</i>	⇒	Numéro de demande			
<i>Nom court</i>	⇒	No demande	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Demande			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-26 13:16			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

Le **numéro de demande d'identification** est un numéro déterminé par l'organisme scolaire. Il correspond souvent au numéro du dossier de l'élève dans l'organisme.

UTILITÉ

Le **numéro de demande d'identification** est utilisé pour classer et pour ordonner les demandes à l'intérieur d'un lot de demandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	NO_DEMND_IDENT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEDND_NO_DEMND_IDENT
<i>Type de caractère</i>	⇒	Numérique
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	7
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

La valeur du **numéro de demande d'identification** peut varier entre 0000001 et 9999999.

Le numéro de demande d'identification doit être unique pour un même code d'organisme et un même numéro de lot.

5.3.28 Prénom de la mère (UNE249)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	249
<i>Nom officiel</i>	⇒	Prénom de la mère			
<i>Nom courant</i>	⇒	Prénom de la mère			
<i>Nom court</i>	⇒	Prénom mère	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-11-15	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-26 13:19			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

Veillez consulter la fiche « Prénom du parent ».

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	PRENM_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D08_PRÉNOM
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	25
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

5.3.29 Prénom usuel (UNE198)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	198
<i>Nom officiel</i>	⇒	Prénom usuel			
<i>Nom courant</i>	⇒	Prénom usuel			
<i>Nom court</i>	⇒	Prénom usuel	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-12-18 10:13			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	GDEU

DESCRIPTION

Le **prénom usuel** est le prénom (unique ou composé) habituellement utilisé. Il est composé d'un ou de plusieurs des prénoms mentionnés sur le document officiel. Pour le Directeur de l'état civil, le **prénom usuel** est le premier des prénoms apparaissant sur le certificat de naissance.

UTILITÉ

Le **prénom usuel** permet d'identifier l'élève et sert à la composition du *code permanent*.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	PRENM_USUEL
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D08_PRÉNOM
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphanumérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	25
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Les valeurs possibles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes :

- les caractères alphabétiques normaux ;
- les caractères autochtones (deux-points « : », trois « 3 », huit « 8 ») ;
- le blanc créé par l'espace;
- les caractères spéciaux (apostrophe « ' », trait d'union « - », point « . », virgule « , » et point d'exclamation « ! »);
- les signes diacritiques du français (accents « ^, ` , ' , ~ », cédille « , » et tréma « " »).

5.3.30 Raison d'absence d'identification de la mère (UNE186)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	186
<i>Nom officiel</i>	⇒	Raison d'absence d'identification de la mère			
<i>Nom courant</i>	⇒	Raison abs. de la mère			
<i>Nom court</i>	⇒	Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒	2017-01-13	<i>Vérification</i>	⇒	
<i>Date de création</i>	⇒	2004-11-15	<i>Validation</i>	⇒	
<i>Début d'existence</i>	⇒	2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒	
<i>Fin d'existence</i>	⇒		<i>Approbation</i>	⇒	
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒	2019-06-26 13:40			
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒				

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒	

DESCRIPTION

Veillez consulter la fiche « Raison d'absence d'identification du père » (UNE185).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT			
Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.31 Raison d'absence d'identification du parent (UNE187)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	187
<i>Nom officiel</i>	⇒	Raison d'absence d'identification du parent			
<i>Nom courant</i>	⇒	Raison abs. du parent			
<i>Nom court</i>	⇒	Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Identification			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-09-25	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2017-09-25	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:00		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION SOMMAIRE

La raison pour laquelle le nom et prénom d'un parent sont absent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT			
Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.32 Raison d'absence d'identification du père (UNE185)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 185
<i>Nom officiel</i>	⇒ Raison d'absence d'identification du père		
<i>Nom courant</i>	⇒ Raison abs. du père		
<i>Nom court</i>	⇒ Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2017-01-13	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 13:57		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

La **raison d'absence d'identification du père** précise la situation qui explique l'absence de renseignements sur l'identification du père d'un élève.

UTILITÉ

La **raison d'absence d'identification du père** permet de connaître l'explication d'une absence de renseignements sur l'identification du père d'un élève lors d'une demande d'attribution de *code permanent* ou de modification de données d'identification.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ UNEIDDRA_RAISN_ABSEN_PARNT
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER Code de table : RAISN_ABSEN_PARNT Nom de table : Raison d'absence d'identification des parents Secteur d'activité : Informatique Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.33 Raison d'absence des autres prénoms (UNE184)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 184
<i>Nom officiel</i>	⇒ Raison d'absence des autres prénoms		
<i>Nom courant</i>	⇒ Raison abs. autres prén.		
<i>Nom court</i>	⇒ Raison abs.	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:03		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

La **raison d'absence des autres prénoms** précise la situation qui explique l'absence d'autres prénoms d'un élève relativement à une demande d'attribution de *code permanent* ou de modification des données d'identification. Ce renseignement ne s'applique pas aux dossiers pour lesquels d'autres prénoms sont présents.

UTILITÉ

La **raison d'absence des autres prénoms** permet de signifier qu'un élève n'a qu'un seul prénom et que ce fait a été authentifié à l'aide d'un document officiel. On peut ainsi distinguer les dossiers pour lesquels un élève n'a qu'un seul prénom de ceux pour lesquels le renseignement *autres prénoms* est absent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	RAISN_ABSNC_PARNT
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	UNEIDDAP_RAIS_ABS_AUTR_PREN
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : RAIS_ABS_AUTR_PREN			
Nom de table : Raison d'absence d'autres prénoms			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« A »	Aucun	2002-05-22	
« N »	Non disponible	2002-05-22	

5.3.34 Type de demande d'identification (UNE207)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒	Ariane	<i>Numéro d'élément</i>	⇒	207
<i>Nom officiel</i>	⇒	Type de demande d'identification			
<i>Nom courant</i>	⇒	Type demande d'identification			
<i>Nom court</i>	⇒	Ty dem. ident.	<i>Nom abrégé</i>	⇒	
<i>Groupe de données</i>	⇒	Demande			
<i>Remplace</i>	⇒		<i>Remplacé par</i>	⇒	

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2012-05-28	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2005-05-24	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:09		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒

DESCRIPTION

Le **type de demande d'identification** précise le type de demande transmis au système Ariane.

UTILITÉ

Le **type de demande d'identification** est utilisé pour faciliter la gestion administrative et le traitement des demandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ TYPE_DEMND
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ UNEDEDTD_TYPE_DEMND
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Carac. numérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 2
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER Code de table : TYPE_DEMND Nom de table : Type de demande d'identification Secteur d'activité : Informatique Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« 11 »	Attribution CP (NIREC)	2004-07-12	
« 12 »	Attribution CP <i>Demande d'attribution d'un code permanent</i>	2004-07-12	
« 21 »	Modif. identification (NIREC)	2004-07-12	2008-10-22
« 22 »	Modification identification <i>Demande de modification de données d'identification</i>	2004-07-12	
« 30 »	Interrogation <i>Demande d'interrogation de dossiers d'identification (Recherche et vérification)</i>	2004-07-12	
« 42 »	Modif. rens. relatifs citoyen	2007-01-01	
« 51 »	Annulation lot	2012-05-01	

5.3.35 Code de lieu de naissance (CRM104)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ REFER	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 104
<i>Nom officiel</i>	⇒ Code de lieu de naissance		
<i>Nom courant</i>	⇒ Code de lieu de naissance		
<i>Nom court</i>	⇒ Cd lieu naiss.	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification, Personne		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2015-04-28	<i>Vérification</i>	⇒ 2002-05-14
<i>Date de création</i>	⇒ 2007-10-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2002-05-14	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:29		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒	Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒	Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒	Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒	Oui
<i>Système utilisateur</i>	⇒	Ariane, Charlemagne

DESCRIPTION

Le **code de lieu de naissance** fait référence au *pays* ou à la *province ou territoire du Canada* de naissance de l'élève.

La codification utilisée est celle établie par le système REFER pour les pays ainsi que les provinces et territoires du Canada. Il est à noter que, lorsque le pays est les États-Unis, le **code de lieu de naissance** doit être celui du pays, soit les États-Unis, et non celui d'un État américain.

UTILITÉ

Le **code de lieu de naissance** est utile pour les études sociodémographiques, notamment afin de connaître et de dénombrer les élèves issus des diverses communautés culturelles. Bien que le code de lieu de naissance ne soit pas, à proprement parler, une donnée de citoyenneté, il est souvent considéré par celle-ci.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	CD_LIEU_NAISN
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D30_CODE_TERRITOIRE_GÉOGRAPHIQUE
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Carac. numérique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	3
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
002	Alberta	PT	1983-05-01	
004	Colombie-Britannique	PT	1983-05-01	
006	Île-du-Prince-Édouard	PT	1983-05-01	
008	Manitoba	PT	1983-05-01	
010	Nouveau-Brunswick	PT	1983-05-01	
012	Nouvelle-Écosse	PT	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
013	Nunavut	PT	2000-05-01	
014	Ontario	PT	1983-05-01	
016	Québec	PT	1960-01-01	
018	Saskatchewan	PT	1983-05-01	
020	Terre-Neuve-et-Labrador	PT	2002-10-21	
020	Terre-Neuve	PT	1983-05-01	2001-10-29
020	Terre-Neuve-et-Labrador	PT	2001-10-30	2002-10-20
022	Territoires du Nord-Ouest	PT	1983-05-01	
024	Territoire du Yukon	PT	1983-05-01	
024	Yukon	PT	1983-05-01	
050	U.S.A	PA	1983-05-01	
050	É-U-A	PA	1983-05-01	
050	United States of America	PA	1983-05-01	
050	États-Unis	PA	1983-05-01	
160	Bermudes	PA	1983-05-01	
161	Malouines, Îles	PA	1983-05-01	
161	Îles Falkland	PA	1983-05-01	
161	Falkland, Îles	PA	1983-05-01	
161	Malvinas, Îles	PA	1983-05-01	
162	Îles Féroé	PA	1983-05-01	
162	Féroé, Îles	PA	1983-05-01	
162	Faeroe	PA	1983-05-01	
163	Tristan Da Cunha	PA	1983-05-01	
163	Sainte-Hélène	PA	1983-05-01	
163	Ascension	PA	1983-05-01	
170	Porto Rico	PA	1983-05-01	
180	Saint-Pierre-et-Miquelon	PA	1983-05-01	
181	Groenland	PA	1983-05-01	
181	Greenland	PA	1983-05-01	
201	Afrique du Nord	PA	1983-05-01	1986-04-30
201	Ceuta	PA	1983-05-01	1986-04-30
201	Melilla	PA	1983-05-01	1986-04-30
202	Afrique du Sud	PA	1983-05-01	
202	Transvaal	PA	1983-05-01	
202	Natal	PA	1983-05-01	
202	Orange	PA	1983-05-01	
202	South Africa	PA	1983-05-01	
203	Dahomey	PA	1983-05-01	
203	Bénin	PA	1983-05-01	
204	Algérie	PA	1983-05-01	
206	Cabinda	PA	1983-05-01	
206	Angola	PA	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
208	Botswana	PA	1983-05-01	
208	Bechuanaland	PA	1983-05-01	
210	Urundi	PA	1983-05-01	
210	Burundi	PA	1983-05-01	
211	Mayotte	PA	1983-05-01	
211	Îles Mayotte	PA	1983-05-01	
212	Cameroun	PA	1983-05-01	
213	Comores	PA	1984-05-01	
214	République du Congo	PA	1983-05-01	
215	Rép. Démocratique du Congo	PA	2000-05-01	
215	Congo Belge	PA	2000-05-01	
215	Congo-Kinshasa	PA	2000-05-01	
215	Zaire	PA	1983-05-01	2000-04-30
215	répub. démocratique du Congo	PA	2000-05-01	
216	Côte d'Ivoire	PA	1983-05-01	
219	Érythrée	PA	1993-05-01	
220	Abyssinie	PA	1983-05-01	
220	Éthiopie	PA	1983-05-01	
220	Érythrée	PA	1983-05-01	1993-04-30
222	Gabon	PA	1983-05-01	
224	Gambie	PA	1983-05-01	
226	Ghana	PA	1983-05-01	
226	Gold Coast	PA	1983-05-01	
228	Guinée	PA	1983-05-01	
229	Equatorial Guinea	PA	1983-05-01	
229	Rio Muni	PA	1983-05-01	
229	Guinée Espagnole	PA	1983-05-01	
229	Fernando Poo	PA	1983-05-01	
229	Guinée équatoriale	PA	1983-05-01	
230	Guinée-Bissau	PA	1986-05-01	
230	Guinée portugaise	PA	1983-05-01	1986-04-30
232	Burkina Faso	PA	1986-05-01	
232	Haute-Volta	PA	1983-05-01	1986-04-30
234	Cabo Verde	PA	1983-05-01	
234	Cap-Vert	PA	1983-05-01	
238	Kenya	PA	1983-05-01	
240	Lesotho	PA	1983-05-01	
240	Basutoland	PA	1983-05-01	
242	Libéria	PA	1983-05-01	
244	Libye	PA	1983-05-01	
244	Jamahiriya Arabe Libyenne	PA	1983-05-01	
246	Malagasy, Repoblika	PA	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
246	Madagascar	PA	1983-05-01	
246	Malgache, République	PA	1983-05-01	
248	Malawi	PA	1983-05-01	
248	Nyassaland	PA	1983-05-01	
250	Mali	PA	1983-05-01	
250	Soudan Français	PA	1983-05-01	
252	Ifni	PA	1983-05-01	
252	Maroc	PA	1983-05-01	
253	Maurice	PA	1983-05-01	
253	Mauritius	PA	1983-05-01	
254	Mauritanie	PA	1983-05-01	
256	Mozambique	PA	1983-05-01	
256	Lourenço Marques	PA	1983-05-01	
258	South West Africa	PA	1983-05-01	
258	Namibie	PA	1983-05-01	
258	Sud-Ouest Africain	PA	1983-05-01	
260	Niger	PA	1983-05-01	
262	Nigéria	PA	1983-05-01	
264	Ouganda	PA	1983-05-01	
264	Uganda	PA	1983-05-01	
266	Centrafricaine, République	PA	1983-05-01	
266	Oubangui-Chari	PA	1983-05-01	
266	République centrafricaine	PA	1983-05-01	
267	Zanzibar	PA	1983-05-01	
267	Tanzanie	PA	1983-05-01	
267	United Republic of Tanzania	PA	1983-05-01	
267	Tanganyika	PA	1983-05-01	
267	République Unie de Tanzanie	PA	1983-05-01	
268	Réunion	PA	1983-05-01	
270	Zimbabwe	PA	1983-05-01	
270	Rhodésie	PA	1983-05-01	
270	Rhodésie du Sud	PA	1983-05-01	
272	Rwanda	PA	1983-05-01	
272	Ruanda	PA	1983-05-01	
274	Western Sahara	PA	1986-05-01	
274	Sahara espagnol	PA	1983-05-01	1986-04-30
274	Saraoui	PA	1986-05-01	
274	Sahara occidental	PA	1986-05-01	
276	Sao Tomé-et-Principe	PA	1983-05-01	
278	Sénégal	PA	1983-05-01	
280	Seychelles	PA	1983-05-01	
282	Sierra Leone	PA	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
284	Somalie	PA	1983-05-01	
284	Somaliland	PA	1983-05-01	
284	Somalie Britannique	PA	1983-05-01	
284	Somalie Italienne	PA	1983-05-01	
286	Souaziland	PA	1983-05-01	
286	Swaziland	PA	1983-05-01	
288	Soudan	PA	1983-05-01	
288	Sudan	PA	1983-05-01	
289	Soudan du Sud	PA	2011-07-09	
290	Chad	PA	1983-05-01	
290	Tchad	PA	1983-05-01	
292	Côte des Somalis	PA	1983-05-01	
292	Afars et Issas	PA	1983-05-01	
292	Djibouti	PA	1983-05-01	
294	Togo	PA	1983-05-01	
296	Tunisie	PA	1983-05-01	
298	Zambie	PA	1983-05-01	
302	Argentine	PA	1983-05-01	
304	Bolivie	PA	1983-05-01	
306	Brésil	PA	1983-05-01	
308	Chili	PA	1983-05-01	
310	Colombie	PA	1983-05-01	
312	Costa Rica	PA	1983-05-01	
314	Salvador	PA	1983-05-01	
314	El Salvador	PA	1983-05-01	
316	Équateur	PA	1983-05-01	
316	Ecuador	PA	1983-05-01	
318	Guatemala	PA	1983-05-01	
320	Guyane	PA	1983-05-01	
320	British Guyana	PA	1983-05-01	
320	Guyane Britannique	PA	1983-05-01	
322	Guyane française	PA	1983-05-01	
324	Honduras	PA	1983-05-01	
326	Honduras Britannique	PA	1983-05-01	1986-04-30
326	Belize	PA	1986-05-01	
326	British Honduras	PA	1983-05-01	1986-04-30
328	Mexique	PA	1983-05-01	
330	Nicaragua	PA	1983-05-01	
332	Panama	PA	1983-05-01	
334	Paraguay	PA	1983-05-01	
336	Peru	PA	1983-05-01	
336	Pérou	PA	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
338	Suriname	PA	1983-05-01	
338	Guyane Hollandaise	PA	1983-05-01	
340	Uruguay	PA	1983-05-01	
342	Venezuela	PA	1983-05-01	
401	Anguilla	PA	1986-05-01	
402	Antigua-et-Barbuda	PA	1983-05-01	
402	Barbuda	PA	1983-05-01	
404	Curaçao	PA	1983-05-01	2010-10-10
404	Sint Maarten	PA	1983-05-01	2010-10-10
404	Antilles néerlandaises	PA	1983-05-01	2010-10-10
404	Aruba	PA	1983-05-01	2010-10-10
404	Bonaire	PA	1983-05-01	2010-10-10
406	Bahamas	PA	1983-05-01	
407	Bonaire, St-Eustache et Saba	PA	1960-01-01	
408	Barbade	PA	1983-05-01	
409	Curaçao	PA	1960-01-01	
410	Cuba	PA	1983-05-01	
411	Saint-Barthélemy	PA	2007-07-15	
412	Dominique	PA	1983-05-01	
413	Saint-Martin (française)	PA	2007-02-21	
414	Grenade	PA	1983-05-01	
415	Saint-Martin (néerlandaise)	PA	2010-10-10	
416	Les Saintes, Îles	PA	1983-05-01	
416	Saint-Barthélemy, Île	PA	1983-05-01	
416	Saint-Martin, Île	PA	1983-05-01	
416	Marie-Galante, Île	PA	1983-05-01	
416	Guadeloupe	PA	1983-05-01	
416	La Désirade	PA	1983-05-01	
418	Haïti	PA	1983-05-01	
420	Îles Caïmans	PA	1983-05-01	
420	Cayman Islands	PA	1983-05-01	
422	Turquoises et Caïques, Îles	PA	1983-05-01	
422	Turks et Caïcos, Îles	PA	1983-05-01	
422	Îles Turks et Caïcos	PA	1983-05-01	
424	Vierges (Américaines), Îles	PA	1983-05-01	
424	Virgin Islands (U.S.)	PA	1983-05-01	
424	U.S. Virgin Islands	PA	1983-05-01	
424	Sainte-Croix, Île	PA	1983-05-01	
424	Saint-Jean, Île	PA	1983-05-01	
424	St. Thomas Island	PA	1983-05-01	
424	Îles Vierges des États-Unis	PA	1983-05-01	
426	Leeward Islands	PA	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
426	British Virgin Islands	PA	1983-05-01	
426	Îles Vierges britanniques	PA	1983-05-01	
426	Virgin Islands (British)	PA	1983-05-01	
426	Vierges (Britanniques), Îles	PA	1983-05-01	
428	Jamaïque	PA	1983-05-01	
430	Martinique	PA	1983-05-01	
432	Montserrat	PA	1983-05-01	
434	Dominicaine, République	PA	1983-05-01	
434	République dominicaine	PA	1983-05-01	
436	Saint Christopher et Névis	PA	1986-05-01	
436	Saint-Kitts-et-Nevis	PA	1986-05-01	
436	Saint-Christophe	PA	1983-05-01	1986-04-30
438	Sainte-Lucie	PA	1983-05-01	
438	St. Lucia	PA	1983-05-01	
440	St-Vincent-et-les Grenadines	PA	1983-05-01	
442	Trinidad and Tobago	PA	1983-05-01	
442	Trinité-et-Tobago	PA	1983-05-01	
502	Albanie	PA	1983-05-01	
504	Rép. Démocratique d'Allemagne	PA	1983-05-01	1986-04-30
504	Allemagne de l'Est	PA	1983-05-01	1986-04-30
504	Berlin-Est	PA	1983-05-01	1986-04-30
505	Berlin-Ouest	PA	1991-05-01	
505	Allemagne	PA	1991-05-01	
505	Rép. Fédérale d'Allemagne	PA	1991-05-01	
505	Saar	PA	1991-05-01	
505	Allemagne de l'Ouest	PA	1991-05-01	
508	Andorre	PA	1983-05-01	
510	Autriche	PA	1983-05-01	
512	Belgique	PA	1983-05-01	
514	Bulgarie	PA	1983-05-01	
516	Cyprus	PA	1983-05-01	
516	Chypre	PA	1983-05-01	
518	Danemark	PA	1983-05-01	
520	Spain	PA	1983-05-01	
520	Espagne	PA	1983-05-01	
522	Finlande	PA	1983-05-01	
522	Suomi	PA	1983-05-01	
524	France	PA	1983-05-01	
525	Guernesey	PA	1960-01-01	
526	Gibraltar	PA	1983-05-01	
528	Grèce	PA	1983-05-01	
530	Hongrie	PA	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
532	Eire	PA	1983-05-01	
532	Irlande	PA	1983-05-01	
533	Jersey	PA	1960-01-01	
534	Islande	PA	1983-05-01	
534	Iceland	PA	1983-05-01	
535	Svalbard et Île Jan Mayen	PA	1960-01-01	
536	Italie	PA	1983-05-01	
537	Kosovo	PA	2000-05-01	
538	Liechtenstein	PA	1983-05-01	
540	Luxembourg	PA	1983-05-01	
540	Grand Duché du Luxembourg	PA	1983-05-01	
542	Malte	PA	1983-05-01	
544	Monaco	PA	1986-05-01	
546	Norge	PA	1983-05-01	
546	Norvège	PA	1983-05-01	
548	Nederland	PA	1983-05-01	
548	Hollande	PA	1983-05-01	
548	Netherlands	PA	1983-05-01	
548	Pays-Bas	PA	1983-05-01	
550	Danzig	PA	1983-05-01	
550	Pologne	PA	1983-05-01	
552	Açores	PA	1983-05-01	
552	Portugal	PA	1983-05-01	
554	Roumanie	PA	1983-05-01	
555	Jersey, Île De	PA	1982-12-31	1982-12-31
555	Channel Islands	PA	1982-12-31	1982-12-31
555	Îles Anglo-Normandes	PA	1982-12-31	1982-12-31
555	Guernesey, Île De	PA	1982-12-31	1982-12-31
556	Irlande du Nord	PA	1983-05-01	
556	Great Britain	PA	1983-05-01	
556	Galles	PA	1983-05-01	
556	England	PA	1983-05-01	
556	Écosse	PA	1983-05-01	
556	Angleterre	PA	1983-05-01	
556	Royaume-Uni	PA	1983-05-01	
556	Grande-Bretagne	PA	1983-05-01	
556	Wales	PA	1983-05-01	
556	United Kingdom	PA	1983-05-01	
556	Scotland	PA	1983-05-01	
556	Northern Ireland	PA	1983-05-01	
557	Isle of Man	PA	1982-12-31	1982-12-31
557	Île de Man	PA	1982-12-31	1982-12-31

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
558	San Marino	PA	1983-05-01	
558	Saint-Marin	PA	1983-05-01	
560	Suède	PA	1983-05-01	
560	Sweden	PA	1983-05-01	
560	Sverige	PA	1983-05-01	
562	Switzerland	PA	1983-05-01	
562	Suisse	PA	1983-05-01	
562	Helvetia	PA	1983-05-01	
563	Tchèque (République)	PA	1993-05-01	
563	Czech (République)	PA	1993-05-01	
563	Bohème	PA	1993-05-01	
563	Moravie	PA	1993-05-01	
563	République tchèque	PA	1993-05-01	
564	Tchécoslovaquie	PA	1983-05-01	1993-04-30
564	Czechoslovakia	PA	1983-05-01	1993-04-30
565	République Slovaque	PA	1993-05-01	
565	Slovaque (République)	PA	1993-05-01	
565	Slovaquie	PA	1993-05-01	
565	République slovaque	PA	1993-05-01	
566	Union Rép. Soc. Soviétiques	PA	1983-05-01	2000-04-30
566	U.R.S.S.	PA	1983-05-01	2000-04-30
567	États indépendants (CEI)	PA	1982-12-31	1982-12-31
568	Jugoslavia	PA	2003-07-23	2008-08-31
568	Yougoslavie	PA	2003-07-23	2008-08-31
568	Yougoslavie	PA	1983-05-01	2003-07-22
568	Serbie-et-Monténégro	PA	2003-07-23	2008-08-31
569	Monténégro	PA	2006-06-05	
569	Monténégro	PA	1982-12-31	1982-12-31
570	Croatie	PA	1993-05-01	
570	Volgograd	PA	1983-05-01	1993-04-30
571	Slovénie	PA	1993-05-01	
572	Bosnie-Herzégovine	PA	1993-05-01	
572	Istanbul	PA	1983-05-01	1993-04-30
573	Macédoine	PA	1993-05-01	
574	Vojvodine	PA	1982-12-31	1982-12-31
574	Serbie	PA	1982-12-31	1982-12-31
574	République de Serbie	PA	2006-06-05	
576	Île de Man	PA	1960-01-01	
578	Îles Åland	PA	1960-01-01	
580	Arménie	PA	1993-05-01	
581	Azerbaïdjan	PA	1993-05-01	
582	Bélarus	PA	1993-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
582	Biélorussie	PA	1993-05-01	
583	Eesti	PA	1993-05-01	
583	Estonie	PA	1993-05-01	
584	Géorgie	PA	1993-05-01	
585	Kazakhstan	PA	1993-05-01	
586	Kirghizistan	PA	1993-05-01	
586	Kirghizie	PA	1993-05-01	
587	Latvia	PA	1993-05-01	
587	Latvija	PA	1993-05-01	
587	Lettonie	PA	1993-05-01	
588	Lituanie	PA	1993-05-01	
588	Lietuva	PA	1993-05-01	
588	Lithuania	PA	1993-05-01	
589	Moldova	PA	1993-05-01	
589	Moldavie	PA	1993-05-01	
590	Ouzbékistan	PA	1993-05-01	
590	Uzbékistan	PA	1993-05-01	
591	Russie	PA	1993-05-01	
591	Sibérie	PA	1993-05-01	
592	Tadjikie	PA	1993-05-01	
592	Tadjikistan	PA	1993-05-01	
593	Turkménistan	PA	1993-05-01	
593	Turkménie	PA	1993-05-01	
594	Ukraine	PA	1993-05-01	
596	Holy See	PA	1994-05-01	
596	Vatican	PA	1994-05-01	
602	Afghanistan	PA	1983-05-01	
603	Pakistan Oriental	PA	1983-05-01	
603	Bengale	PA	1983-05-01	
603	Bangladesh	PA	1983-05-01	
604	Bhoutan	PA	1983-05-01	
606	Burma	PA	1983-05-01	1993-04-30
606	Birmanie	PA	1983-05-01	1993-04-30
606	Myanmar	PA	1993-05-01	
608	Brunéi	PA	1983-05-01	
610	Cambodge	PA	1989-05-01	
610	Cambodge	PA	1983-05-01	1986-04-30
610	Kampuchéa	PA	1986-05-01	1989-04-30
612	Ceylan	PA	1983-05-01	
612	Sri Lanka	PA	1983-05-01	
614	Chine	PA	1983-05-01	
614	Tibet	PA	1983-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
616	Rép. Pop. Dém. Corée du Nord	PA	1983-05-01	
616	North Korea	PA	1983-05-01	
616	Corée du Nord	PA	1983-05-01	
618	South Korea	PA	1983-05-01	
618	Corée du Sud	PA	1983-05-01	
620	Hong-Kong	PA	1983-05-01	
622	Inde	PA	1983-05-01	
624	Indonésie	PA	1983-05-01	
624	Irian Occidental	PA	1983-05-01	
624	Nouvelle-Guinée Occidentale	PA	1983-05-01	
626	Japon	PA	1983-05-01	
628	Lao	PA	1983-05-01	
628	Laos	PA	1983-05-01	
630	Macao	PA	1983-05-01	
632	Sarawak	PA	1983-05-01	
632	Sabah	PA	1983-05-01	
632	North Borneo	PA	1983-05-01	
632	Straits Settlements	PA	1983-05-01	
632	Bornéo	PA	1983-05-01	
632	Malaisie	PA	1983-05-01	
633	Maldives	PA	1986-05-01	
634	Népal	PA	1983-05-01	
635	Mongolie	PA	1986-05-01	
637	Pakistan	PA	1986-05-01	
638	Philippines	PA	1983-05-01	
640	Sikkim	PA	1983-05-01	1986-04-30
642	Singapour	PA	1983-05-01	
644	Taiwan	PA	1983-05-01	
644	Chine Nationaliste	PA	1983-05-01	
644	Formose	PA	1983-05-01	
646	Siam	PA	1983-05-01	
646	Thaïlande	PA	1983-05-01	
648	Timor portugais	PA	1983-05-01	1986-04-30
648	East Timor	PA	1986-05-01	
648	Timor-Leste	PA	1986-05-01	
652	Viet Nam	PA	1986-05-01	
652	Viet Nam du Sud	PA	1983-05-01	1986-04-30
658	Île Christmas	PA	1960-01-01	
660	Terr. britannique océan Indien	PA	1960-01-01	
702	Saudi Arabia	PA	1983-05-01	
702	Arabie saoudite	PA	1983-05-01	
703	Autorité nation. palestinienne	PA	2000-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
703	Gaza	PA	2000-05-01	
703	Palestine	PA	2000-05-01	
704	Bahreïn	PA	1983-05-01	
705	Émirats arabes unis	PA	1987-05-01	
706	Irak	PA	1983-05-01	
706	Iraq	PA	2015-04-20	
708	Iran	PA	1983-05-01	
708	Perse	PA	1983-05-01	
710	Israël	PA	1983-05-01	
712	Jordanie	PA	1983-05-01	
712	Transjordanie	PA	1983-05-01	
714	Koweït	PA	1983-05-01	
716	Liban	PA	1983-05-01	
716	Lebanon	PA	1983-05-01	
718	Oman	PA	1983-05-01	
718	Muscat	PA	1983-05-01	
722	Qatar	PA	1983-05-01	
724	Égypte	PA	1983-05-01	
724	République Arabe Unie	PA	1983-05-01	
726	République Arabe Syrienne	PA	1983-05-01	
726	Syrie	PA	1983-05-01	
728	Turkey	PA	1983-05-01	
728	Turquie	PA	1983-05-01	
730	Yémen	PA	1983-05-01	
730	Yémen du Nord	PA	1983-05-01	
730	Yémen, République Arabe Du	PA	1983-05-01	
732	Aden	PA	1983-05-01	
732	Yémen du Sud	PA	1983-05-01	
732	Arabie du Sud	PA	1983-05-01	
732	Yémen, Rép. Dém. Populaire Du	PA	1983-05-01	
802	Australie	PA	1983-05-01	
803	Wallis et Futuna, Îles	PA	1983-05-01	
803	Îles Wallis et Futuna	PA	1983-05-01	
804	Fidji	PA	1983-05-01	
806	Îles Salomon	PA	1983-05-01	
806	Salomon, Îles	PA	1983-05-01	
806	Solomon Islands	PA	1983-05-01	
806	British Solomon Islands	PA	1983-05-01	
807	Micronésie	PA	1983-05-01	
808	Nouvelle-Calédonie	PA	1983-05-01	
808	New Caledonia	PA	1983-05-01	
809	Nauru	PA	1986-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
810	Papouasie-Nouvelle-Guinée	PA	1986-05-01	
810	New Guinea	PA	1986-05-01	
810	Nouvelle-Guinée	PA	1983-05-01	1986-04-30
810	Papua	PA	1986-05-01	
811	Tokélaou	PA	1983-05-01	
811	Tokélaou (Tokélaou)	PA	1983-05-01	
812	New Hebrides	PA	1983-05-01	1986-04-30
812	Nouvelles-Hébrides	PA	1983-05-01	1986-04-30
812	Vanuatu	PA	1986-05-01	
813	Niue (Nioué)	PA	1983-05-01	
813	Nioué	PA	1983-05-01	
814	New Zealand	PA	1983-05-01	
814	Nouvelle-Zélande	PA	1983-05-01	
815	Île Norfolk	PA	1983-05-01	
815	Norfolk, Île	PA	1983-05-01	
817	Belau	PA	2001-05-01	
817	Palaos	PA	2001-05-01	
818	Polynésie française	PA	1983-05-01	
818	French Polynesia	PA	1983-05-01	
819	Pitcairn	PA	1983-05-01	
820	Samoa occidentales	PA	1983-05-01	1986-04-30
820	Samoa	PA	1986-05-01	
820	Western Samoa	PA	1983-05-01	1986-04-30
821	Samoa américaines	PA	2004-05-01	
821	American Samoa	PA	2004-05-01	
822	Johnston, Île	PA	1983-05-01	
822	Midway, Îles	PA	1983-05-01	
822	Ryu-Kyu, Îles	PA	1983-05-01	
822	Mariannes, Îles	PA	1983-05-01	
822	Wake, Île	PA	1983-05-01	
822	Marshall, Îles	PA	1983-05-01	
822	Carolines, Îles	PA	1983-05-01	
822	autres îles du Pacifique	PA	1983-05-01	
823	Guam (Guaham)	PA	1983-05-01	
824	Tonga	PA	1993-05-01	
824	Îles des Amis	PA	1993-05-01	
825	Îles Mariannes du Nord	PA	1960-01-01	
826	Tuvalu	PA	1994-05-01	
826	Ellice, Îles	PA	1994-05-01	
828	Kiribati	PA	1994-05-01	
828	Gilbert, Îles	PA	1994-05-01	
828	Christmas, Île	PA	1994-05-01	

Source : Vue système client				
Description : Liste des lieux de naissance				
Code	Nom courant	Type	Date début	Date fin
830	Keeling Islands	PA	2004-05-01	
830	Îles Cocos	PA	2004-05-01	
831	Îles Cook	PA	2004-05-01	
834	Îles mineures éloignées É.-U.	PA	1960-01-01	
901	Antarctique	PA	1960-01-01	
902	Géorgie du Sud, Sandwich du S.	PA	1960-01-01	
903	Île Bouvet	PA	1960-01-01	
904	Île Heard-et-Îles MacDonald	PA	1960-01-01	
905	Terres australes françaises	PA	1960-01-01	
999	Pays inconnu	PA	1983-05-01	

5.3.36 Date de naissance (CRM103)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ REFER	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 103
<i>Nom officiel</i>	⇒ Date de naissance		
<i>Nom courant</i>	⇒ Date de naissance		
<i>Nom court</i>	⇒ Date naissance	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification, Personne		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2004-12-17	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒ 2001-12-31
<i>Début d'existence</i>	⇒ 1999-04-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒ 2001-12-31
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:36		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Oui
<i>Système utilisateur</i>	⇒ Ariane, GSEC, SYSEC

DESCRIPTION

La **date de naissance** indique la journée de naissance d'une personne.

La date de naissance se présente sous la forme internationale, soit « AAAAMMJJ » (année, mois, jour). Dans un rapport ou à l'écran, des tirets (-) doivent séparer l'année, le mois et le jour (« AAAA-MM-JJ »).

UTILITÉ

La **date de naissance** est utilisée pour :

- attribuer un *code permanent*;
- calculer l'âge;
- effectuer des études liées, notamment, aux prévisions de mouvement et au vieillissement de personnel, aux coûts de système et aux régimes de retraite;
- effectuer des études sociodémographiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ DT_NAISON
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM97D02_DT_DATE
<i>Type de caractère</i>	⇒ Date
<i>Nombre de caractères</i>	⇒
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

5.3.37 Identité concernée par le document officiel (CRM813)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ REFER	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 813
<i>Nom officiel</i>	⇒ Identité concernée par le document officiel		
<i>Nom courant</i>	⇒ Identité concernée document		
<i>Nom court</i>	⇒ Id. concernée	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Opérationnel, Référence, Identification, Document		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2005-09-28	<i>Vérification</i>	⇒ 2004-05-19
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-07-08	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2004-05-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 14:38		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒ Ariane

DESCRIPTION

L'**identité concernée par le document officiel** désigne le type de personne à qui s'applique les données présentes sur le document officiel, soit l'élève lui-même ou l'un de ses parents.

UTILITÉ

L'**identité concernée par le document officiel** permet de connaître qui est identifié par un document officiel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ IDENT_CONCR
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM98D22_TITLR_DOCMN_OFFCL
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : TITLR_DOCMN_OFFCL			
Nom de table : Titulaire de document officiel			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / <i>Description</i>	Période d'activation	
		Début	Fin
« C »	Conjoint	2004-02-25	
« E »	Élève	2004-02-25	
« M »	Mère	2004-02-25	
« P »	Père	2004-02-25	

5.3.38 Sexe (CRM102)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ REFER	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 102
<i>Nom officiel</i>	⇒ Sexe		
<i>Nom courant</i>	⇒ Sexe		
<i>Nom court</i>	⇒ Sexe	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Identification, Personne		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2021-07-26	<i>Vérification</i>	⇒
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒ 2001-12-31
<i>Début d'existence</i>	⇒ 1999-04-19	<i>Révision linguistique</i>	⇒ 2001-12-31
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2021-07-30 11:46		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Oui
<i>Système utilisateur</i>	⇒ Ariane, GDEU, GDUNO, GSEC, SOCRATE, SYSEC, Charlemagne, GDUNE

DESCRIPTION

Le **sexe** détermine le genre d'une personne.

UTILITÉ

Le **sexe** est utilisé pour :

- caractériser la personne avec qui le Ministère communique ou correspond;
- attribuer un *code permanent*;
- effectuer des études liées, notamment, à l'accès à l'égalité et à l'équité salariale;
- établir le coût de certains avantages sociaux en vue de l'élaboration de projets de conventions collectives;
- effectuer des études sociodémographiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒	SEXE
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒	CD_SEXE
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒	CRM99D02_SEXE
<i>Type de caractère</i>	⇒	Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒	1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒	

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER			
Code de table : GENRE			
Nom de table : Genre			
Secteur d'activité : Informatique			
Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« F »	Féminin	1960-01-01	
« I »	Intersexué	1960-01-01	
« M »	Masculin	1960-01-01	
« N »	Indéterminé	1960-01-01	
« X »	Non binaire	1960-01-01	

Vous remarquerez qu'il n'y a pas de définition pour ces différentes valeurs. Comme la valeur doit être confirmée par un document officiel, c'est la définition pour le document qui est utilisée. Cela dit, comme plusieurs documents peuvent contenir la même valeur, mais avoir une définition différente, il n'y a pas de définition formelle pour ces valeurs.

5.3.39 Titulaire de document officiel (CRM814)

<i>Sigle de système détenteur</i>	⇒ REFER	<i>Numéro d'élément</i>	⇒ 814
<i>Nom officiel</i>	⇒ Titulaire de document officiel		
<i>Nom courant</i>	⇒ Titulaire de document officiel		
<i>Nom court</i>	⇒ Titulaire doc.	<i>Nom abrégé</i>	⇒
<i>Groupe de données</i>	⇒ Référence, Document		
<i>Remplace</i>	⇒	<i>Remplacé par</i>	⇒

<i>Date de mise à jour</i>	⇒ 2005-09-27	<i>Vérification</i>	⇒ 2004-01-26
<i>Date de création</i>	⇒ 2004-06-16	<i>Validation</i>	⇒
<i>Début d'existence</i>	⇒ 2004-01-26	<i>Révision linguistique</i>	⇒
<i>Fin d'existence</i>	⇒	<i>Approbation</i>	⇒
<i>Date-heure de mise à jour</i>	⇒ 2019-06-26 15:32		
<i>Raison de fin d'existence</i>	⇒		

<i>Catégorie de définition</i>	⇒ Élément
<i>Type de gestion</i>	⇒ Saisi, Collecté
<i>Provenance</i>	⇒ Organisme
<i>Diffusion</i>	⇒ Organisme, Ministère
<i>Présence dans l'EDM</i>	⇒ Non
<i>Système utilisateur</i>	⇒ Ariane

DESCRIPTION

Le **titulaire de document officiel** désigne si le document a été émis pour le père, la mère ou l'élève. Bien que les valeurs possibles soient identiques à l'élément de donnée *Identité concernée par le document officiel*, la signification est un peu différente. Le titulaire est la personne pour laquelle le document a été prévu, tandis que l'identité est l'identité pour laquelle l'approbateur a utilisé le document comme preuve.

UTILITÉ

Le **titulaire de document officiel** permet de connaître le type de personne à qui s'applique un document officiel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Mnémonique normalisé</i>	⇒ TITLR_DOCMN_OFFCL
<i>Mnémonique utilisé</i>	⇒
<i>Domaine au référentiel (AGL)</i>	⇒ CRM98D22_TITLR_DOCMN_OFFCL
<i>Type de caractère</i>	⇒ Caractère (Alphabétique)
<i>Nombre de caractères</i>	⇒ 1
<i>Nombre d'occurrences</i>	⇒

VALEURS POSSIBLES

Source : REFER Code de table : TITLR_DOCMN_OFFCL Nom de table : Titulaire de document officiel Secteur d'activité : Informatique Usage :			
Code d'ident.	Nom courant / Description	Période d'activation	
		Début	Fin
« C »	Conjoint	2004-02-25	
« E »	Élève	2004-02-25	
« M »	Mère	2004-02-25	
« P »	Père	2004-02-25	

6 LISTE DES MESSAGES

Code de système	Numéro de message	Description de message
UNE	100001	Le code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} n'a pas 12 caractères.
UNE	100002	Les trois premiers caractères du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} ne sont pas alphabétiques.
UNE	100003	Le quatrième caractère du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} n'est pas alphabétique.
UNE	100004	Les caractères 5 à 10 et 12 du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} ne sont pas numériques.
UNE	100005	Le jour de la date de naissance du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est invalide.
UNE	100006	Le mois de la date de naissance du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est invalide.
UNE	100007	La date de naissance du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est supérieure à la date du jour.
UNE	100008	La date de naissance du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est invalide.
UNE	100009	Le caractère jumeau du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est invalide.
UNE	100010	Le chiffre preuve du code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est invalide.
UNE	100013	Le code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est inactif.
UNE	100014	La date {remplacée par la valeur de la date} est invalide.
UNE	100015	La date de décès est obligatoire lorsque le décès est confirmé.
UNE	100016	Le statut de décès doit être déclaré ou confirmé lorsque la date de décès est présente.
UNE	100018	La raison d'absence {remplacée par la valeur de la raison d'absence} est obligatoire si {remplacé par la valeur} sont absents.
UNE	100019	La raison d'absence {remplacée par la valeur de la raison d'absence} doit être absente lorsque {remplacé par la valeur} sont présents.
UNE	100020	Erreur dans {remplacé par le nom de la donnée} .
UNE	100023	La date {remplacée par la valeur de la date} est supérieure à la date {remplacée par la valeur} .
UNE	100024	{remplacé par le nom de la donnée} est obligatoire.
UNE	100052	Le code permanent {remplacé par la valeur du code permanent} est inexistant.
UNE	100056	{remplacé par le nom de la donnée} est invalide.
UNE	100060	Le numéro de lot n'existe pas pour cet organisme.
UNE	211201	Les trois premières lettres du nom de famille légal sont différentes des trois premières lettres du code permanent.
UNE	211203	La date de naissance est incohérente avec la composition du code permanent.
UNE	211204	Le sexe de l'élève est incohérent avec la composition du code permanent.
UNE	211205	Les données d'identification primaires sont incomplètes.
UNE	211206	Au moins un des autres prénoms est invalide.
UNE	211207	Le champ autre nom de famille est invalide.
UNE	211208	L'identité parentale est obligatoire pour au moins un des parents.

UNE	212101	Le lot numéro {remplacé par la valeur} existe déjà pour l'organisme {remplacé par la valeur} .
UNE	212102	La demande {remplacée par la valeur} n'est pas unique pour le lot numéro {remplacé par la valeur} de l'organisme {remplacé par la valeur} .
UNE	212103	Le code permanent doit être absent pour une demande d'attribution (type 11 ou 12).
UNE	212104	Le code permanent doit être présent pour une demande de modification (type 21, 22 ou 42).
UNE	212105	{remplacé par le nom de la donnée} doit être une donnée d'identification valide et francisée.
UNE	212106	Le code de lieu de naissance est inexistant.
UNE	212107	La structure xml représentant la {remplacée par demande ou transaction} {remplacé par la valeur} est invalide.
UNE	214209	Le lot {remplacé par la valeur du numéro du lot} ne peut pas être annulé : {remplacé par la valeur} .
UNE	413201	Demande refusée, document officiel non annexé
UNE	413202	Demande refusée, document officiel non conforme à la demande
UNE	413203	Demande refusée, CP appartenant à une autre personne
UNE	413204	Demande refusée, document officiel ou complémentaire illisible
UNE	413205	Demande refusée, document officiel non traduit
UNE	413206	Demande refusée, attestation déjà fournie
UNE	413207	Demande refusée, changement demandé non présent sur le document officiel
UNE	413208	Demande refusée, document officiel plus crédible dans la base de données
UNE	413209	Demande refusée, documents officiels contradictoires
UNE	413210	Demande refusée, nom du ou des parents déjà transmis avec document officiel plus crédible
UNE	413211	Demande refusée, baptistaire du Québec émis après le 1er janvier 1994
UNE	413212	Demande refusée, identification du ou des parents obligatoires sur le document officiel
UNE	413213	Demande refusée, document d'immigration ou de citoyenneté obligatoire
UNE	413214	Demande refusée, lieu de naissance obligatoire sur le document officiel
UNE	413215	Demande refusée, document officiel fourni identique à celui présent dans la base de données
UNE	413216	Demande refusée, document officiel raturé
UNE	413217	Demande refusée, document officiel fourni appartient à un autre élève
UNE	413218	Demande refusée, trop de documents officiels ou le tri des documents officiels ne concorde pas avec le numéro de demande
UNE	413219	Demande refusée; changement sans preuve d'utilisation courante
UNE	413220	Demande refusée, aucune réponse n'a été donnée à la suite de la demande de renseignements
UNE	413223	Demande refusée, demande de modification (type 22) requise.
UNE	413224	Demande refusée, le recto et le verso du document officiel sont nécessaires pour le traitement de la demande. (Carte citoyenneté canadienne, Carte résident permanent, etc.)
UNE	413225	Demande refusée, les documents présentés ne permettent pas le lien familial enfant/parents
UNE	413226	Demande refusée, veuillez remplir tous les champs
UNE	413227	Demande refusée, copie de l'original certifiée conforme exigée
UNE	413228	Demande refusée, mauvaise qualité de la numérisation (trop foncée ou trop

		pâle)
UNE	413232	Demande refusée, car le lieu de naissance est différent du Québec
UNE	413233	Demande refusée, car il y a présence de dossier semblable
UNE	413234	Demande refusée, dossier incomplet
UNE	413235	Demande refusée, document expiré
UNE	413237	Demande refusée, document officiel trop gros
UNE	413250	Demande refusée, impossible de visualiser le document numérisé
UNE	413255	Demande refusée, aucun changement demandé dans la demande
UNE	413260	Demande refusée, sexe de l'élève obligatoire sur le document officiel
UNE	413280	Demande refusée, document officiel de l'élève illisible
UNE	413285	Demande refusée, document officiel du père et/ou de la mère illisible
UNE	413295	Demande annulée à la demande de l'organisme

7 RAPPORTS DE CONTRÔLE

7.1 RAPPORT RELATIF À LA COMMANDE

(Czzzyyyy dans le répertoire LISTE)

Date : 2004-11-22		Ministère de l'Éducation			Page : 1	
Heure : 16:39:17		Gestion des données d'identification de l'élève (Ariane)				
Rapport : UNE01020299		Contrôle relatif à la commande				
						Nom de fichier : A0003001.ARN
						Format de transmission : XML
						Numéro de commande : 433
Code de transaction de commande	Sigle de système	Code d'organisme transmetteur	Format de diffusion électronique des rapports	Code de message / conséquence	Titre de message	
COM	Ariane	996000	PDF			
<i>Destination</i>						
<hr/>						
COMPTEURS:						
		<u>Transmises</u>	<u>Acceptées</u>	<u>Refusées</u>	<u>Mises en suspens</u>	
Nombre de demandes de service :		1	1	0	0	

7.2 RAPPORT DE CONTRÔLE RELATIF À LA VALIDATION DES DONNÉES TRANSMISES

(Dzzzyyyy dans le répertoire LISTE)

Date : 2004-11-23		Ministère de l'Éducation			Page : 1	
Heure : 16:47:26		Gestion des données d'identification de l'élève (Ariane)				
Rapport : UNE01020298		Contrôle relatif à la demande et aux transactions systématiques				
Code / Nom d'organisme transmetteur : 996000 / Serv. enreg. et validation des données			Nom de fichier		: A0003001.ARN	
			Format de transmission		: XML	
			Numéro de commande		: 439	
			Numéro de demande de service		: 508	
Destination :						
Code de transaction de demande	Code d'organisme transmis	Période	Type de transaction	Mode de traitement de mise à jour	Nombre de trans. de système transmises	Code de message/conséquence
TRA	996000		11	Production	2	
Autres paramètres de demande de service						
<pre> <?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-1'?> <autresParametresDemandeService> <lot> <noLot>03001</noLot> <formatDiffusionFichierReponse>X</formatDiffusionFichierReponse> <moyenCommunicationReponse>1</moyenCommunicationReponse> <nomResponsableDonneesTransmises>Jean Tremblay</nomResponsableDonneesTransmises> <noTelephoneResponsableDonneesTransmises>418999999</noTelephoneResponsableDonneesTransmises> <noPosteTelephoniqueResponsableDonneesTransmises/> <adresseCourrielResponsable>Jean.Tremblay@xxx.ca</adresseCourrielResponsable> </lot> </autresParametresDemandeService> </pre>						
COMPTEURS :						
			<u>Transmises</u>	<u>Acceptées sans message</u>	<u>Acceptées avec messages</u>	<u>Refusées</u>
Nombre de transactions "011"			2	2	0	0

7.3 BORDEREAU DE TRANSMISSION

(BA00yyyy dans le répertoire LISTE)

Il est à noter que le bordereau de transmission n'affiche que les demandes acceptées et pour lesquelles un document officiel est attendu. De plus, le bordereau de transmission n'est pas produit dans les cas où les demandes sont rejetées ou si elles contiennent des documents numérisés.

N. B. Il est important de ne pas rapetisser les bordereaux de transmission en PDF lors de l'impression. En effet, lors que ceux-ci sont utilisés dans un envoi par télécopieur, le système Ariane lira les codes à barres sur ceux-ci pour classer les documents. Lorsqu'un code à barres est réduit, il devient illisible.

Date: 2016-03-01	Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur	Page 2
Heure: 13:08:54	Service d'assistance aux utilisateurs	
	Ariane	
Rapport: UNE010213R	Bordereau de transmission des documents officiels	

Organisme transmis: 871000 **No lot:** 00012 **Type demande:** 12 **Organisme transmetteur:** 871000

Demande Org. client Nom de l'élève

Prénom de l'élève



7.4 RAPPORT DES RÉPONSES AUX DEMANDES

Le rapport des réponses aux demandes est produit dès que toutes les demandes d'un lot sont traitées. Ce rapport est déposé sur la structure d'accueil et il contient de l'information sur chacune des demandes envoyées dans un lot télétransmis. Si une demande n'est pas conforme au fichier de validation XSD fourni par le Ministère, cette demande ne sera pas incluse dans le rapport des réponses aux demandes. De plus, si une demande n'a pas un numéro de demande unique pour un même lot, elle ne sera pas incluse dans les réponses aux demandes.

Toutes les autres erreurs de validation sont fournies dans le rapport de contrôle relatif à la validation des données transmises (**Dzzzyyyy**). Ces erreurs seront également retournées dans le rapport des réponses aux demandes pour permettre de gérer les différents types d'erreur (validation, cohérence, refus) dans un même rapport.

7.4.1 Format XML

(**RA01yyyy.xml** dans le répertoire LISTE)

Le tableau suivant permet de visualiser les différents niveaux d'étiquettes du fichier de réponses aux demandes produit en format XML. Chaque étiquette est décrite dans la section 5 *Dictionnaire des données*. Pour chacune d'elles (p .ex. : codePermanent), une donnée <...Original> et une donnée <...Decision> sont fournies. Dans le cas où la demande est rejetée ou refusée, aucune version <...Decision> n'est fournie.

Niveau de structure	Étiquette	Description	Commentaires
1	<UNE010403R>	Nom du rapport des réponses aux demandes	'UNE010403R' 10 positions
2	<codeOrganismeTransmetteur>	Code de l'organisme transmetteur	
2	<codeOrganismeTransmis>	Code de l'organisme scolaire transmis	
2	<lotDemandes>	Numéro de lot	
2	<listeDemande>		
3	<demandeIdentification>		
4	<noDemandeIdentification>		

Niveau de structure	Étiquette	Description	Commentaires
4	<idTransaction>		Quatre-vingts (80) caractères. Cet attribut sert à désigner les demandes. Il doit être unique et son contenu est déterminé par l'organisme. Il doit être formé du code d'organisme (6 caractères), suivi d'un tiret, suivi du numéro de lot (5 caractères), suivi d'un tiret, suivi du numéro de la demande (7 caractères). C'est cette information qui apparaîtra sur le rapport des transactions système comme identifiant de la transaction.
4	<codeRetour>		
5	<typeDemandeIdentification>		
6	<codeTypeDemandeIdentification>		
5	<codePermanentOriginal>		
5	<codePermanentDecision>		
5	<nomFamilleLegalOriginal>		
5	<nomFamilleLegalDecision>		
5	<degreFrancisationNom>		Degré de francisation du nom de la version décision
5	<prenomUsuelOriginal>		
5	<prenomUsuelDecision>		
5	<degreFrancisationPrenom>		Degré de francisation du prénom de la version décision
5	<dateNaissanceOriginal>		
5	<dateNaissanceDecision>		
5	<sexeOriginal>		Peut avoir les valeurs « M », « F », « N », « I » et « X ».
5	<sexeDecision>		Peut avoir les valeurs « M », « F », « N », « I » et « X ». NB : Comme notre équipe ajuste les données par rapport au document officiel, les valeurs N, I et X peuvent apparaître même si elles n'ont pas été transmises.
5	<parentMemeSexeOriginal>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non. Il est impossible d'ajuster ce champ si un des liens de parenté est « Parent ».

Niveau de structure	Étiquette	Description	Commentaires
5	<parentMemeSexeDecision>		NB : Comme notre équipe ajuster les données par rapport au document officiel, les valeurs N, I et X peuvent apparaître même si elles n'ont pas été transmises. Cela cause un grave problème puisque nous ne pouvons pas coder cette valeur dans ce champ. Cela provoquera un message d'erreur. Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<nomFamillePereOriginal>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<nomFamillePereDecision>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<degreFrancisationNomPere>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non. Degré de francisation du nom du père de la version décision
5	<prenomPereOriginal>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<prenomPereDecision>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<dateDecheancePereOriginal>	Modification dans le document seulement	Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<dateDecheancePereDecision>	Modification dans le document seulement	Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<degreFrancisationPrenomPere>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non. Degré de francisation du prénom du père de la version décision
5	<raisonAbsenceIdentificationPereOriginal>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
6	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<raisonAbsenceIdentificationPereDecision>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
6	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<nomFamilleMereOriginal>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<nomFamilleMereDecision>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<degreFrancisationNomMere>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non. Degré de francisation du nom de la mère de la version décision
5	<prenomMereOriginal>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<prenomMereDecision>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<dateDecheanceMereOriginal>	Modification dans le document seulement	Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<dateDecheanceMereDecision>	Modification dans le document seulement	Si reponseAvecParent est absent ou à Non

Niveau de structure	Étiquette	Description	Commentaires
5	<degreFrancisationPrenomMere>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non. Degré de francisation du prénom de la mère de la version décision
5	<raisonAbsenceIdentificationMereOriginal>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
6	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<raisonAbsenceIdentificationMereDecision>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
6	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>		Si reponseAvecParent est absent ou à Non
5	<villeNaissanceOriginal>		
5	<villeNaissanceDecision>		
5	<lieuNaissanceOriginal>		
6	<codeEntiteGeographique>		
5	<lieuNaissanceDecision>		
6	<codeEntiteGeographique>		
5	<autreNomFamilleOriginal>		
5	<autreNomFamilleDecision>		
5	<autresPrenomsOriginal>		
5	<autresPrenomsDecision>		
5	<raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal>		
6	<codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>		
5	<raisonAbsenceAutresPrenomsDecision>		
6	<codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>		
5	<statutDecesOriginal>		
6	<codeStatutDeces>		
5	<statutDecesDecision>		
6	<codeStatutDeces>		
5	<dateDecesOriginal>		
5	<dateDecesDecision>		
5	<noInscriptionEtatCivilOriginal>		
5	<noInscriptionEtatCivilDecision>		

Niveau de structure	Étiquette	Description	Commentaires
5	<codeOrganismeClient>		
5	<donneesGestionInterneOrganisme>		
5	<indDemandeCoursFrancais>	Modification dans le document seulement	
5	<indDemandeMoinsSixMois>	Modification dans le document seulement	
5	<indDemandeProgDonneExterieurCanada>	Modification dans le document seulement	
5	<listeParent>		Si reponseAvecParent est à Oui
6	<parent>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<lienParentalOriginal>		Peut avoir les valeurs « PE », « ME », et « PA ». Si reponseAvecParent est à Oui.
7	<lienParentalDecision>		Peut avoir les valeurs « PE », « ME » et « PA ». NB : Comme notre équipe ajuste les données par rapport au document officiel, la valeur PA peut apparaître même si elles n'ont pas été transmises. Si reponseAvecParent est à Oui.
7	<nomFamilleParentOriginal>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<nomFamilleParentDecision>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<degreFrancisationNomParent>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<prenomParentOriginal>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<prenomParentDecision>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<degreFrancisationPrenomParent>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<raisonAbsenceIdentificationOriginal>		Si reponseAvecParent est à Oui
8	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<raisonAbsenceIdentificationDecision>		Si reponseAvecParent est à Oui
8	<codeRaisonAbsenceIdentificationParent>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<dateDecheanceOriginal>		Si reponseAvecParent est à Oui
7	<dateDecheanceDecision>		Si reponseAvecParent est à Oui
5	<listeMessage>		
6	<message>		
7	<codeSystemeMessage>		
7	<noMessage>		

Niveau de structure	Étiquette	Description	Commentaires
7	<severiteMessage>		
7	<descriptionMessage>		A la suite de question, la taille maximale de ce champ est de 800 caractères et peut inclure des changements de ligne.
5	<listeDocumentOfficiel>		
6	<documentOfficiel>		
7	<identiteConcerne>		
8	<codeIdentiteConcerne>		
7	<typeDocumentOfficielAriane>		
8	<codeTypeDocumentOfficielAriane>		
7	<titulaire>		
8	<codeTitulaire>		
7	<dateDocument OfficielAriane>		
5	<listeDonneesCitoyennete>		Ajouté le 19 janvier 2014
6	<donneesCitoyennete>	Est présent une fois par données de citoyenneté. La quantité de données de citoyenneté change d'un dossier à l'autre. Un tableau contient les valeurs présentement disponibles.	Ajouté le 19 janvier 2014
7	<codeTypeDonneeCitoyennete>	Voir tableau	Ajouté le 19 janvier 2014
7	<codeValeurDonneeCitoyennete>	Voir tableau	Ajouté le 19 janvier 2014
7	<valeurDonneeCitoyenneteDesc>		Ajouté le 19 janvier 2014
7	<dateDebutValidite>		Ajouté le 19 janvier 2014
7	<dateFinValidite>		Ajouté le 19 janvier 2014
2	<sigleSysteme>		Toujours « Ariane »

7.4.2 Validation, à l'aide de la définition du schéma XML (XSD), des fichiers de réponses produits par le Ministère

Voici un fichier XSD qui peut être utilisé lors de la récupération par un organisme pour valider les fichiers de réponses produits par le Ministère.

Étiquette	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
codeOrganismeTransmetteur	Oui	0	1	
codeOrganismeTransmis	Oui	0	1	
lotDemandes	Oui	0	1	
listeDemande	Oui	0	∞	
noDemandeIdentification	Oui	0	1	
idTransaction	Oui	0	1	
codeRetour	Oui	0	1	
typeDemandeIdentification	Oui	0	1	
codeTypeDemandeIdentification	Oui	0	1	
indDemandeMoinsSixMois	Oui	0	1	
indDemandeCoursFrancais	Oui	0	1	
indDemandeProgDonneExterieurCanada	Oui	0	1	
codePermanentOriginal	Oui	0	1	
codePermanentDecision	Oui	0	1	
nomFamilleLegalOriginal	Oui	0	1	
nomFamilleLegalDecision	Oui	0	1	
degreFrancisationNom	Oui	0	1	
prenomUsuelOriginal	Oui	0	1	

Étiquette	Optionnel	Nbre min.	Nbre max.	Validation
prenomUsuelDecision	Oui	0	1	
degreFrancisationPrenom	Oui	0	1	
dateNaissanceOriginal	Oui	0	1	
dateNaissanceDecision	Oui	0	1	
sexeOriginal	Oui	0	1	Les valeurs « M », « F », « I », « N » et « X » sont possible.
sexeDecision	Oui	0	1	Les valeurs « M », « F », « I », « N » et « X » sont possible. NB : Les nouvelles valeurs peuvent apparaitre même si elles n'ont pas été transmise.
parentMemeSexeOriginal	Oui	0	1	
parentMemeSexeDecision	Oui	0	1	
nomFamillePereOriginal	Oui	0	1	
nomFamillePereDecision	Oui	0	1	
degreFrancisationNomPere	Oui	0	1	
prenomPereOriginal	Oui	0	1	
prenomPereDecision	Oui	0	1	
dateDecheancePereOriginal	Oui	0	1	
dateDecheancePereDecision	Oui	0	1	
degreFrancisationPrenomPere	Oui	0	1	
raisonAbsenceIdentificationPereOriginal	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParent	Oui	0	1	

Étiquette	Optionnel	Nbre min.	Nbre max.	Validation
raisonAbsenceIdentificationPereDecision	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParent	Oui	0	1	
nomFamilleMereOriginal	Oui	0	1	
nomFamilleMereDecision	Oui	0	1	
degreFrancisationNomMere	Oui	0	1	
prenomMereOriginal	Oui	0	1	
prenomMereDecision	Oui	0	1	
dateDecheanceMereOriginal	Oui	0	1	
dateDecheanceMereDecision	Oui	0	1	
degreFrancisationPrenomMere	Oui	0	1	
raisonAbsenceIdentificationMereOriginal	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParent	Oui	0	1	
raisonAbsenceIdentificationMereDecision	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParent	Oui	0	1	
villeNaissanceOriginal	Oui	0	1	
villeNaissanceDecision	Oui	0	1	
lieuNaissanceOriginal	Oui	0	1	
codeEntiteGeographique	Oui	0	1	
lieuNaissanceDecision	Oui	0	1	
codeEntiteGeographique	Oui	0	1	
autreNomFamilleOriginal	Oui	0	1	
autreNomFamilleDecision	Oui	0	1	

Étiquette	Optionnel	Nbre min.	Nbre max.	Validation
autresPrenomsOriginal	Oui	0	1	
autresPrenomsDecision	Oui	0	1	
raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceAutresPrenoms	Oui	0	1	
raisonAbsenceAutresPrenomsDecision	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceAutresPrenoms	Oui	0	1	
statutDecesOriginal	Oui	0	1	
codeStatutDeces	Oui	0	1	
statutDecesDecision	Oui	0	1	
codeStatutDeces	Oui	0	1	
dateDecesOriginal	Oui	0	1	
dateDecesDecision	Oui	0	1	
noInscriptionEtatCivilOriginal	Oui	0	1	
noInscriptionEtatCivilDecision	Oui	0	1	
codeOrganismeClient	Oui	0	1	
donneesGestionInterneOrganisme	Oui	0	1	
indDemandeCoursFrancais	Oui	0	1	Correction du document. Ces champs sont présents depuis plusieurs années.
indDemandeMoinsSixMois	Oui	0	1	
indDemandeProgDonneExterieurCanada	Oui	0	1	
listeParent	Oui	0	1	
parent	Oui	2	2	Si la section listeParent

Étiquette	Optionnel	N ^{bre} min.	N ^{bre} max.	Validation
				est présente, il doit toujours y avoir exactement deux parents. Si l'un est absent, la section parent existe avec un code d'absence.
lienParentalOriginal	Oui	1	1	Les valeurs possibles sont : « PE », « ME » et « PA ».
lienParentalDecision	Oui	1	1	Les valeurs possibles sont : « PE », « ME » et « PA ». NB : La nouvelle valeur peut apparaître même si elle n'a pas été transmise.
nomFamilleParentOriginal	Oui	0	1	
nomFamilleParentDecision	Oui	0	1	
<degreFrancisationNomParent>	Oui	0	1	
<prenomParentOriginal>	Oui	0	1	
<prenomParentDecision>	Oui	0	1	
<degreFrancisationPrenomParent>	Oui	0	1	
raisonAbsenceIdentificationOriginal	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParentOriginal	Oui	0	1	
raisonAbsenceIdentificationDecision	Oui	0	1	
codeRaisonAbsenceIdentificationParentDecision	Oui	0	1	
dateDecheanceOriginal	Oui	0	1	
dateDecheanceDecision	Oui	0	1	
listeMessage	Oui	0	∞	

Étiquette	Optionnel	Nbre min.	Nbre max.	Validation
codeSystemeMessage	Oui	0	1	
noMessage	Oui	0	1	
severiteMessage	Oui	0	1	
descriptionMessage	Oui	0	1	Attention : Ce champ peut contenir des changements de ligne.
listeDocumentOfficiel	Oui	0	1	
documentOfficiel	Oui	0	∞	
identiteConcerne	Oui	0	1	
codeIdentiteConcerne	Oui	0	1	
typeDocumentOfficielAriane	Oui	0	1	
codeTypeDocumentOfficielAriane	Oui	0	1	
titulaire	Oui	0	1	
codeTitulaire	Oui	0	1	
dateDocumentOfficielAriane	Oui	0	1	
dateDocument	Oui	0	1	
listeDonneesCitoyennete	Non	1	1	
donneesCitoyennete	Oui	0	∞	
codeTypeDonneeCitoyennete	Non	1	1	
codeValeurDonneeCitoyennete	Non	1	1	
valeurDonneeCitoyenneteDesc	Non	1	1	
dateDebutValidite	Non	1	1	
dateFinValidite	Non	1	1	

Étiquette	Optionnel	N^{bre} min.	N^{bre} max.	Validation
sigleSysteme	Oui	0	1	

7.4.3 Exemple de fichier XML de réponse

Voici un exemple du rapport des réponses aux demandes en format XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Generated by Oracle Reports version 12.2.1.2.0 -->
<UNE010403R>
  <codeOrganismeTransmetteur>841000</codeOrganismeTransmetteur>
  <codeOrganismeTransmis>841000</codeOrganismeTransmis>
  <lotDemandes>00046</lotDemandes>
  <listeDemande>
    <demandeIdentification>
      <noDemandeIdentification>3044208</noDemandeIdentification>
      <idTransaction>841000-00046-3044208</idTransaction>
      <codeRetour>00</codeRetour>
    </typeDemandeIdentification><codeTypeDemandeIdentification>30</codeTypeDemandeIdentification></typeDemandeIdentification
  >
    <codePermanentOriginal>DUBC86620706</codePermanentOriginal>
    <codePermanentDecision>DUBC86620706</codePermanentDecision>
    <nomFamilleLegalOriginal>Dubé</nomFamilleLegalOriginal>
    <nomFamilleLegalDecision>Dubé</nomFamilleLegalDecision>
    <degreFrancisationNom>7</degreFrancisationNom>
    <prenomUsuelOriginal>Claude Fictif</prenomUsuelOriginal>
    <prenomUsuelDecision>Claude Fictif</prenomUsuelDecision>
    <degreFrancisationPrenom>7</degreFrancisationPrenom>
    <dateNaissanceOriginal>2007-12-24</dateNaissanceOriginal>
    <dateNaissanceDecision>2007-12-24</dateNaissanceDecision>
    <sexeOriginal>F</sexeOriginal>
    <sexeDecision>X</sexeDecision>
    <villeNaissanceOriginal>Québec</villeNaissanceOriginal>
    <villeNaissanceDecision>Québec</villeNaissanceDecision>
    <lieuNaissanceOriginal><codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique></lieuNaissanceOriginal>
    <lieuNaissanceDecision><codeEntiteGeographique>016</codeEntiteGeographique></lieuNaissanceDecision>
    <autreNomFamilleOriginal></autreNomFamilleOriginal>
    <autreNomFamilleDecision></autreNomFamilleDecision>
    <autresPrenomsOriginal></autresPrenomsOriginal>
    <autresPrenomsDecision></autresPrenomsDecision>
  </raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal><codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms></raisonAbsenceAutresPrenomsOriginal>
  </raisonAbsenceAutresPrenomsDecision><codeRaisonAbsenceAutresPrenoms>A</codeRaisonAbsenceAutresPrenoms></raisonAbsenceAutresPrenomsDecision>
  <statutDecesOriginal><codeStatutDeces></codeStatutDeces></statutDecesOriginal>
  <statutDecesDecision><codeStatutDeces></codeStatutDeces></statutDecesDecision>
  <dateDecesOriginal></dateDecesOriginal>
  <dateDecesDecision></dateDecesDecision>
  <noInscriptionEtatCivilOriginal></noInscriptionEtatCivilOriginal>
  <noInscriptionEtatCivilDecision></noInscriptionEtatCivilDecision>
  <codeOrganismeClient>841000</codeOrganismeClient>
  <donneesGestionInterneOrganisme></donneesGestionInterneOrganisme>
  <indDemandeCoursFrancais>N</indDemandeCoursFrancais>
  <indDemandeMoinsSixMois>N</indDemandeMoinsSixMois>
  <indDemandeProgDonneExterieurCanada>N</indDemandeProgDonneExterieurCanada>
  <listeParent>
    <parent>
      <lienParentalOriginal>Père</lienParentalOriginal>
      <lienParentalDecision>Père</lienParentalDecision>
      <nomFamilleParentOriginal>Dubé</nomFamilleParentOriginal>
    </parent>
  </listeParent>

```

```

<nomFamilleParentDecision>Dubé</nomFamilleParentDecision>
<degreFrancisationNomParent>7</degreFrancisationNomParent>
<prenomParentOriginal>Jacques Fictif</prenomParentOriginal>
<prenomParentDecision>Jacques Fictif</prenomParentDecision>
<degreFrancisationPrenomParent>7</degreFrancisationPrenomParent>

<raisonAbsenceIdentificationOriginal><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raisonAbsenceIdentificationOriginal>

<raisonAbsenceIdentificationDecision><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raisonAbsenceIdentificationDecision>
  <dateDecheanceOriginal></dateDecheanceOriginal>
  <dateDecheanceDecision></dateDecheanceDecision>
</parent>
<parent>
  <lienParentalOriginal>ME</lienParentalOriginal>
  <lienParentalDecision>PA</lienParentalDecision>
  <nomFamilleParentOriginal>Plex</nomFamilleParentOriginal>
  <nomFamilleParentDecision>Plex</nomFamilleParentDecision>
  <degreFrancisationNomParent>7</degreFrancisationNomParent>
  <prenomParentOriginal>Fictif</prenomParentOriginal>
  <prenomParentDecision>Fictif</prenomParentDecision>
  <degreFrancisationPrenomParent>7</degreFrancisationPrenomParent>

<raisonAbsenceIdentificationOriginal><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raisonAbsenceIdentificationOriginal>

<raisonAbsenceIdentificationDecision><codeRaisonAbsenceIdentificationParent></codeRaisonAbsenceIdentificationParent></raisonAbsenceIdentificationDecision>
  <dateDecheanceOriginal></dateDecheanceOriginal>
  <dateDecheanceDecision></dateDecheanceDecision>
</parent>
</listeParent>
<listeMessage>
  <message>
    <codeSystemeMessage>UNE</codeSystemeMessage>
    <noMessage>211109</noMessage>
    <severiteMessage>I</severiteMessage>
    <descriptionMessage>Les données d'identification sont confirmées.</descriptionMessage>
  </message>
</listeMessage>
<listeDocumentOfficiel>
  <documentOfficiel>
    <identiteConcerne><codeIdentiteConcerne>E</codeIdentiteConcerne></identiteConcerne>

<typeDocumentOfficielAriane><codeTypeDocumentOfficielAriane>020</codeTypeDocumentOfficielAriane></typeDocumentOfficielAriane>
  <titulaire><codeTitulaire>E</codeTitulaire></titulaire>
  <dateDocumentOfficielAriane>2009-09-09</dateDocumentOfficielAriane>
</documentOfficiel>
</listeDocumentOfficiel>
<del>
<listeDonneesCitoyennete>
  <donneesCitoyennete>
    <codeTypeDonneeCitoyennete>TYPE_RESDN_TEMPR</codeTypeDonneeCitoyennete>
    <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete>
    <valeurDonneeCitoyenneteDese>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDese>
    <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite>
    <dateFinValidite></dateFinValidite>
  </donneesCitoyennete>
</del>
<del>
  <donneesCitoyennete>
    <codeTypeDonneeCitoyennete>CONDT_ADMIS_ETUDS</codeTypeDonneeCitoyennete>
    <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete>
    <valeurDonneeCitoyenneteDese>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDese>
    <dateDebutValidite>2010-03-15</dateDebutValidite>
    <dateFinValidite></dateFinValidite>
  </donneesCitoyennete>
</del>

```

```

<donneesCitoyennete>
  <codeTypeDonneeCitoyennete>AUTOR_ETUDR_QC</codeTypeDonneeCitoyennete>
  <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete>
  <valeurDonneeCitoyenneteDese>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDese>
  <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite>
  <dateFinValidite></dateFinValidite>
</donneesCitoyennete>
<donneesCitoyennete>
  <codeTypeDonneeCitoyennete>AUTOR_ETUD_CAN</codeTypeDonneeCitoyennete>
  <codeValeurDonneeCitoyennete>SO</codeValeurDonneeCitoyennete>
  <valeurDonneeCitoyenneteDese>Sans objet</valeurDonneeCitoyenneteDese>
  <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite>
  <dateFinValidite></dateFinValidite>
</donneesCitoyennete>
<donneesCitoyennete>
  <codeTypeDonneeCitoyennete>STAT_LEGL_CAN</codeTypeDonneeCitoyennete>
  <codeValeurDonneeCitoyennete>CC</codeValeurDonneeCitoyennete>
  <valeurDonneeCitoyenneteDese>Citoyen canadien</valeurDonneeCitoyenneteDese>
  <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite>
  <dateFinValidite></dateFinValidite>
</donneesCitoyennete>
<donneesCitoyennete>
  <codeTypeDonneeCitoyennete>CRITR_STAT_RESNDN_Q</codeTypeDonneeCitoyennete>
  <codeValeurDonneeCitoyennete>01</codeValeurDonneeCitoyennete>
  <valeurDonneeCitoyenneteDese>Né au Québec</valeurDonneeCitoyenneteDese>
  <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite>
  <dateFinValidite></dateFinValidite>
</donneesCitoyennete>
<donneesCitoyennete>
  <codeTypeDonneeCitoyennete>STAT_RESNDN_QC</codeTypeDonneeCitoyennete>
  <codeValeurDonneeCitoyennete>P</codeValeurDonneeCitoyennete>
  <valeurDonneeCitoyenneteDese>Permanent</valeurDonneeCitoyenneteDese>
  <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite>
  <dateFinValidite></dateFinValidite>
</donneesCitoyennete>
<donneesCitoyennete>
  <codeTypeDonneeCitoyennete>CD_PAYS</codeTypeDonneeCitoyennete>
  <codeValeurDonneeCitoyennete>001</codeValeurDonneeCitoyennete>
  <valeurDonneeCitoyenneteDese>Canada</valeurDonneeCitoyenneteDese>
  <dateDebutValidite>2007-12-24</dateDebutValidite>
  <dateFinValidite></dateFinValidite>
</donneesCitoyennete>
<donneesCitoyennete>
  <codeTypeDonneeCitoyennete>CONDT_PARTC_EXEMP</codeTypeDonneeCitoyennete>
  <codeValeurDonneeCitoyennete>ND</codeValeurDonneeCitoyennete>
  <valeurDonneeCitoyenneteDese>Non disponible</valeurDonneeCitoyenneteDese>
  <dateDebutValidite>2010-03-15</dateDebutValidite>
  <dateFinValidite></dateFinValidite>
</donneesCitoyennete>
</listeDonneesCitoyennete>
</demandeIdentification>
</listeDemande>
<sigleSysteme>Gestion des données d'identification de l'élève (Ariane)</sigleSysteme>
</UNE010403R>

```

7.4.4 Format PDF

(R*01yyyy.pdf dans le répertoire LISTE)

Date:	2018-10-02	Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur Service d'assistance aux utilisateurs Gestion des données d'identification de l'élève (Ariane) Réponses aux demandes	Page:	1
Heure:	15:05:58			
Rapport:	UNE010403R			

Org. transmetteur	Org. transmis	No lot		
997105	997105	00003		
Demande no : 0000001		Type : 12 - Attribution CP	Réponse (degrés fr.)	
Gros		Code permanent	GROD63010106	
Document		Nom de famille légal	Gros (7)	
2001-01-01	M - Masculin	Prénom usuel	Document (7)	
		Date de naissance - Sexe	2001-01-01 M - Masculin	
Père		Lien de parenté	Père	
		Nom de famille du parent	()	
		Prénom du parent	()	
A - Aucun		Raison absence du parent	A - Aucun	
		Date déchéance du parent		
Mère		Lien de parenté	Mère	
		Nom de famille du parent	()	
		Prénom du parent	()	
A - Aucun		Raison absence du parent	A - Aucun	
		Date déchéance du parent		
Québec		Ville de naissance	Québec	
016 - Québec		Code de lieu de naissance	016 - Québec	
		Autre nom de famille		
		Autres prénoms		
A - Aucun		Raison absence autres prénoms	A - Aucun	
Messages :				
UNE-313201 : Création d'un dossier d'identification.				
UNE-313202 : Le CP GROD63010106 a été créé.				
Documents officiels :				
Identité concernée	Type de document Ariane	Titulaire	Date dernier doc. officiel	
E - Élève	045 - Permis de travail	E - Élève	2001-01-01	

Date:	2018-07-20	Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur Service d'assistance aux utilisateurs Gestion des données d'identification de l'élève (Ariane) Réponses aux demandes	Page:	2
Heure:	13:46:49			
Rapport:	UNE010403R			

Org. transmetteur	Org. transmis	No lot		
997105	997105	00003		
Demande no : 0000001		Type : 12 - Attribution CP	Réponse (degrés fr.)	
Données de citoyenneté :			Date début validité	Date fin validité
Donnée	Valeur			
Type de résident temporaire	Sans objet		2001-01-01	
Cond. d'admissibilité études	Sans objet		2018-07-13	
Autorisation étudier Québec	Sans objet		2001-01-01	
Autorisation étudier Canada	Sans objet		2001-01-01	
Statut légal au Canada	Citoyen canadien		2001-01-01	
Critère statut résident du Qc	Né au Québec		2001-01-01	
Statut de résident du Québec	Permanent		2001-01-01	
Code de pays de citoyenneté	Canada		2001-01-01	
Cond. part. ex. montant forf.	Non disponible		2018-07-13	

*Éducation
et Enseignement
supérieur*

Québec 